

11KW防爆污水潜水泵机电设备

产品名称	11KW防爆污水潜水泵机电设备
公司名称	济宁恒旺工矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒旺 型号:BQS20-65-11 类型:污水潜水泵
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2355512 18765376893

产品详情

销售11kw排污泵

产品介绍 bqs(w)矿用隔爆型排污排沙潜水电泵，是泵和电动机组合一体的电力排灌设备，外型美观，结构简单，密封性能好，性能稳定，寿命长，安装使用方便，且可以长期在水下连续作业，被广泛用于煤矿立井、斜井及井底散煤泥地自动化排水。内装式电泵，水由电动机夹层中流过，有效的延长了电泵的使用寿命；外装式电泵，叶轮采用双流道大过流结构，运行平稳，排污能力强，防缠绕，无堵塞现象，并且有体积小，重量轻，携带方便的特点。结构特点 bqs(w)系列的矿用隔爆型排污排沙潜水电泵严格根据煤炭行业标准mt/t671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》、中华人名共和国国家标准gb 3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》设计制作，电动机采用y型干式隔爆型三相异步电动机，具有启动转矩大、运行性能好、噪声低、体积小、重量轻、维护方便等特点，以及优良的隔爆结构性能和较高的防护等级，适用于含有甲烷或煤尘等爆炸性气体环境、有爆炸危险的矿井下采掘面及巷道等场所与水泵配套使用。电泵采用o形橡胶密封圈作为静密封，结构性能好，采用橡胶硫化曲线控制技术保障了o型圈耐潮防老化的质量及密封性能。动密封采用两套机械密封，并有油室隔离保护，有效地为转动摩擦副提供润滑，形成流体膜润滑保护，同时释放在运动过程中积聚的热量，从而延长了机械密封的使用寿命，确保了密封性能。电泵的流体部件材质采用耐磨合金铸铁，水泵部分采用流体机械设计及平衡技术，有效的延长了电泵的使用寿命。用途含有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘工作面排水煤矿立井、斜井施工排水矿井无水仓井底主排水主井井底散煤仓自动排水老塘、无人区涌水自动排水煤矿井下含有煤尘、泥沙等较小固体颗粒的地下水排放清水仓排水救灾抢险排水城市环境系统中污水排放处理使用条件输送介质温度应不超过40 含固体颗粒的介质、其体积浓度一般不超过2%输送介质ph值在4~10范围内工作环境温度0~40 水泵潜入水深值不超过5m介质中固体最大粒直径不大于水泵流道过流断面最小尺寸的50%。基本参数

型号	流量	扬程 m	功率 kw	电压 v	电流 a	额定	电泵	效率	通过颗粒最大
	m ³ /h					转速	%		直径 mm
						r/min			

20-65-11	15	70	7.5	380或669.1或5.2	3000	33.3	10
30-55-11	20	50		0或1140	7	34.5	
40-40-11	30	35				37.8	30
50-35-11	50	20				44.9	
80-20-11	100	10				43.7	
130-15-11	130	15					

污电泵，污水泵，潜水泵，fqw潜水泵，fwqb潜水泵，qj潜水泵bqf潜水泵，风动潜水泵。货源充足欢迎订购

电话：0537-2355560

传真：0537-2585028

手机：13963753896

qq：2353033803

经理：马川

邮箱：2353033803@qq.com

本产品的品牌是恒旺，型号是BQS20-65-11，类型是污水潜水泵，材质是不锈钢，驱动方式是电动，原理是齿轮泵，用途是排污泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是多级，性能是防爆，流量是20（m³/h），扬程是65（m），转速是30（rpm），吸入口径是30（mm），排出口径是50（mm），规格是hwBQS20-65-11