

40CDLF8 - 10立式不锈钢多级离心泵

产品名称	40CDLF8 - 10立式不锈钢多级离心泵
公司名称	上海威沪泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威沪 型号:40CDLF8-10 材质:不锈钢
公司地址	中国 上海 上海市青浦区 白鹤经济开发区鹤祥路26号
联系电话	86-021-57852393 15039056064

产品详情

工作参数 稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。 液体温度：常温型-15 至+70
热水型+70 至+120 环境温度：最高+40 海拔：最高1000m 产品概述

qdlf为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；qdlf是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，qdlf适用于轻度腐蚀性液体。本泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。 型号意义 产品用途供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。 工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。 工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。 水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。 灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

产品结构特点说明

- 1、 拆装简便：刚性联轴器，花键泵轴设计，且重量比铸铁泵减轻约50%，操作性更好。
- 2、 安装便捷：进、出口在同一水平面，对管路要求降低，同时，在原来立式泵的基础上进行革新，体积小，占地面积小。
- 3、 避免水质二次污染无锈蚀困扰：导流部件、轴等采用不锈钢制造，克服了铸铁泵污染严重的问题，保证了水质的质量。
- 4、 高效节能：采用优秀的水力模型、光滑的过流部件，大大提高了机械效率。
- 5、 维护费用低：采用水润滑设计，运行更可靠，无须润滑保养。

6、 寿命更长：不锈钢板材冲压、焊接叶轮，重量轻、平衡性好，运行稳定。

本产品的品牌是威沪，型号是40CDLF8-10，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是变频，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，扬程是120（m），转速是2900，电动功率是4000（w），进出口径是40（mm），流量是65~100（m³/h）