

YG防爆管道油泵生产 管道泵批发 无泄漏管道泵

产品名称	YG防爆管道油泵生产 管道泵批发 无泄漏管道泵
公司名称	上海多吉给排水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海多吉 型号:YG40-160 驱动方式:电动
公司地址	上海市奉贤区青伟路259号3幢116室
联系电话	86 021 31007552 13968943232

产品详情

产品特点 1、泵为立式结构，进出口口径相同，且们于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。 2、叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平衡振动噪音很低。 3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。 4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。 6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。 产品用途

1、isg型管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，使用温度t： 80 。 2、irg (grg) 型热水（高温）循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，irg使用温度t： 120 、grg使用温度t： 240 。 3、ihg型管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度t： -20 -120 。 4、yg型防爆管道离心泵，供输送汽油、柴油、煤油等石油产品，使用温度t： -20 -120 。 5.ihgb型不锈钢防爆离心泵，适用于输送易燃性化工液体。 6.isgd、irgd、grgd、ihgh、ygd、ihgbd型低转速离心泵，适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。

使用条件 1、吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力 + 泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。 3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm. 上海多吉给排水工程有限公司，是一家专业生产水泵、给水设备、电控设备、水处理设备及阀门等系列的公司。本公司技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，备有大型测试台，是集生产、科研、销售为一体的现代化企业。 公司及时跟踪泵业新动态，了解和吸收高端技术，一贯致力于新

产品的研发。不断的创新和发展是我们的宗旨，近年来连续在市场上推出了无负压（稳流）恒压变频给水设备，清水离心泵、多级泵、排污泵、化工泵等，产品以其结构新颖、维修使用方便、可靠的质量和稳定的性能，深受广大用户的喜爱。本公司已在全国设立了多个销售处和售后服务中心，拥有完善的质量服务体系。您定能从我们广泛的产品系列中选取所需的规格和型号。我们将不断以新的产品、卓越的品质来回馈广大客户。公司本着“卓越、创新、进取、高效”的企业精神，不断完善自我，提高自我，积极参与市场竞争，为发展我国流体控制设备事业而努力奋斗！本着“永远珍惜人与自然的和谐关系，为提高人类生活质量，在水工业领域不断努力！”的企业经营理念，竭诚欢迎海内外各界企业人士，携手共创辉煌！

本产品的品牌是上海多吉，型号是YG40-160，驱动方式是电动，性能是防爆，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，扬程是32（m），转速是2900，电动功率是2.2（w），进出口径是40（mm），流量是6.3（m³/h），电压是380，规格是YG40-160