

铸铁水力控制阀 旋启式阀门 LH45X限流止回阀门

产品名称	铸铁水力控制阀 旋启式阀门 LH45X限流止回阀门
公司名称	永嘉县创想机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制：是:品牌：创想 型号：LH45X限流止回阀:种类：DDCV双瓣式 材质：铸铁:连接形式：法兰
公司地址	永嘉县江北街道马岙村
联系电话	086 0577 67315399

产品详情

lh45x限流止回阀主要用于多泵并联采用改变台数的方式进行流量调节的系统中，安装在水泵的出口，起限制水泵流量，稳定扬程的作用。使水泵在高效区内工作，防止低扬程大流量水泵过载烧坏电机。

1、支持水泵工作点在高效区内工作；2、限制水泵大流量，低效率时运行；3、微阻缓闭止回停泵时，关闭无水锤现象；4、防止水泵过载超额定电流烧坏电机；5、无级调节扬程功能；6、限制扬程可调范围0.1-0.6 mpa，出厂时设定在0.1 mpa；介质温度：0-150 ；

公称通径	尺寸(mm)					
	l	a1	a	h1	h	f
dn(am)						
20	150	200	282	106	172	116
25	160	200	282	106	172	116
32	180	200	282	106	172	116
40	200	210	320	137	225	168
50	203	210	320	137	225	168
65	216	215	330	145	270	180
80	241	220	330	178	289	210
100	270	230	410	232	375	284
125	292	245	420	286	420	310
150	330	260	420	318	450	370
200	400	280	430	413	722	463
250	480	300	450	502	769	525
300	550	320	460	600	906	625
350	622	340	470	638	1480	705

400	685	360	480	677	1027	778
450	750	360	480	677	1027	778
500	811	410	780	750	1110	690
600	935	456	888	850	1286	78

本产品的加工定制：是是品牌：创想，型号：LH45X限流止回阀是种类：DDCV双瓣式，材质：铸铁是连接形式：法兰，结构形式：旋启式是公称通径：20-800（mm），适用介质：水是形态：球式，压力环境：常压是标准：国标，流动方向：单向是驱动方式：水力控制，工作温度：常温是类型(通道位置)：直通式，规格：DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800是零部件及配件：阀体，外形：大型