

不锈钢304阀门、超薄型球阀、Q71F 意大利法兰球阀

产品名称	不锈钢304阀门、超薄型球阀、Q71F 意大利法兰球阀
公司名称	温州市龙湾瑶溪美雷科阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:美雷科 型号:Q71F-16P 材质:不锈钢
公司地址	温州市龙湾区瑶溪街道泮底村泮河路8号
联系电话	86 0577 86616601 13738373201

产品详情

本产品报价为参考价格，仅作参考网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

q71薄型球阀 不锈钢超薄球阀

意大利式薄型球阀作用：主要用于开关、切断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制。

适用介质：水、溶剂、酸、天然气、氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯

球阀应用：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

球阀特点：本阀结构紧凑，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维修

球阀安装注意事项：

- (1) 取掉法兰端两边的保护盖，在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。
- (2) 安装前应按规定的信号（电动或气动）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电动执行机构线路图）。
- (3) 准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损坏阀座和球）。

- (4) 在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。
- (5) 本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
- (6) 安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
- (7) 与管道连接后，请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。

其他技术参数备注：

- (1) 球阀价格由口径、材质、压力的不同而异。
- (2) 连接形式：螺纹、法兰、焊接、对夹等。
- (3) 传动方式：手动、蜗轮传动、齿轮传动、气动、电动等。
- (4) 口径从dn6-dn100；压力从1.0mpa-6.4mpa；温度-20 -300 。
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢、合金钢、铬钼钢、低温钢、球墨铸铁及其他特殊钢；
- (6) 三通或四通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换，同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。

联系人：叶跃翰 先生移动电话：13738373201 电话：86 0577 86616601 传真：86 0577 86618601 地址：中国浙江温州市 龙湾区高新技术园 邮编：325038

- 一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。 二
- 、关于产品的价格：部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家。未经咨询恕不发货。
- 三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

本产品的品牌是美雷科，型号是Q71F-16P，材质是不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN15-100（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水，规格是D15-DN100(拍前咨询)