

耐腐球阀，PP球阀，聚丙球阀

产品名称	耐腐球阀，PP球阀，聚丙球阀
公司名称	太仓丰亿化工防腐设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:FY/丰亿 型号:DN15-DN200 材质:PPR
公司地址	太仓市沙溪镇直塘直水路
联系电话	051253252998 13915763162

产品详情

使用范围及结构特点：

适用于带腐蚀性介质的输送过程的截流，根据不同材质温度-14 ° c-100 ° c、-40 ° c-140 ° c。

全部零件采用rpp或pvdf注塑件组装成型，耐腐蚀性能优良。

密封圈采用f4.耐腐性能优异，延长使用寿命。转动灵活、使用方便。

整体式球阀泄漏点少，强度高，联接式球阀装拆方便。

球阀的安装使用：

两端法兰与管路联接时，要均匀拧紧螺栓，防止法兰变形造成泄漏。

顺时针方向旋转手柄为关闭，反之为开启。

只可作断流、通流，不宜作流量调节。

含硬颗粒液体容易使球表面划伤。

产品结构示意图及安装尺寸表

型号q41f-6s q41f-10s法兰连接

型号q11f-6s q11f-6f 螺纹连接

公称通径dn(mm)	结构尺寸(mm)			重量kg
	d1	l	l1	
15	zg1/2"	100	15	0.15
20	zg3/4"	120	17	0.20
25	zg1"	135	20	0.30
32	zg1/4"	150	23	0.5
40	zg1/2"	170	25	0.6
50	zg2"	200	28	1.0
65	zg1/2"	215	32	1.50
80	zg3"	265	35	3.0
100	zg4"	360	45	2.0

本产品的品牌是FY/丰亿，型号是DN15-DN200，材质是PPR，连接形式是法兰，结构形式是固定球球阀，公称通径是DN15-DN200（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是-0.1，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是放料，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水