两位三通阀 隔膜阀58P3寸反冲洗阀

产品名称	两位三通阀 隔膜阀58P3寸反冲洗阀
公司名称	宜兴市智胜环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:智胜环保 型号:58P-4X3 材质:塑料
公司地址	宜兴市高塍镇环保城9幢14、15、16、17号
联系电话	13861506809

产品详情

58p 型号反冲洗阀

直接隔膜密封式阀门，阀体材质为玻璃纤维增强聚酰胺；专为自动反冲洗过滤器系统设计制造。

技术特点

抗锈蚀性强（另提供可用于海水和腐蚀性介质的反冲洗阀）阀体强度高 阀体材质为玻璃纤维增强聚酰胺（grp)结构简单、重量轻、易维护阀门在整个工作过程中无摩擦运行安装简便、无需任何特殊工具和安装技术专门为碟片和介质自动过滤系统设计制造

过滤模式

控制器发出控制腔泄压指令，控制腔排空反冲洗阀内部介质压力顶起隔膜，左右相通，此时下方的排污口处于关闭状态。

反冲洗模式

控制器发出控制腔加压指令，控制腔内压力压下隔膜。切断左->右通路，此时排污口开启，由于过滤器单元内的压力较高，因而污水从右->下排出，清洗过滤单元内的杂质。

尺寸重量表：

进口/出口(mm）	排污口	尺寸a（mm）	尺寸b（mm）	尺寸c（mm）	重量(kg)

80mm/3英寸	80mm/3英寸	286	164	187	4.2
80mm/3英寸	50mm/2英寸	286	164	174	4.2

连接方式：进口出口：卡口连接。排污口：卡口连接。 58p3*2可选外螺纹连接。

水力特性：

口径		3*2	3*3
过滤模式最大流量	立方米/小时	90	90
反冲洗模式最大排污流量	立方米/小时	40	90
过滤模式时流量系数	kv	130	130
反冲洗模式时流量系数	kv	57	65

本产品的品牌是智胜环保，型号是58P-4X3，材质是塑料，类型(通道位置)是三通式，连接形式是卡套，公称通径是DN80（mm），适用介质是水，流动方向是双向，用途是换向，形态是隔膜式，压力环境是常压，工作温度是常温，规格是58P-4X3