

PVC化工级止回阀 单由令止回阀 管道逆止阀 牧桥塑料阀门 DN50

产品名称	PVC化工级止回阀 单由令止回阀 管道逆止阀 牧桥塑料阀门 DN50
公司名称	牧桥阀业科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:MUQIAOVALVE 型号:DN50
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-3499
联系电话	18116333121

产品详情

优点

新u形内球止水效果更好 材质符合饮用水标准 纯原料，不添加caco3 添加uv粉，抗紫外能力强 可水平或垂直安装
描述材质: pvc, cpvc, pp 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm ; dn15 - dn50 标准: ansi, din, jis, cns 连接: 插口 或 螺纹(npt,pt,bspf), 熔接, 焊接 工作压力: 150 psi 操作温度: pvc(0~55) ; cpvc & pp(0~95) 本体颜色: pvc(深灰色/白色), cpvc(浅灰色), pp(米黄色)

单位: mm

size	d	d1	d2	d	l	l1					
		ansi	din				jis	cns	ansi	din	jis
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	90
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	105
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	124
1 1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	139
1 1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	149
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	119.00	168

肋条更好的为半球起导向作用，使密封性更好，更稳定 由平台密封改为半球密封，使其密封性更好，性能更可靠稳定，止水能力更强 支撑密封圈变形，使其密封性更好 密封圈加厚，其韧性更好，止水性能更好 螺帽的外侧平面和肋条，均由直角改为斜面，以增加强度 与密封圈的接触面改为一个平面，且每个都经过车床切削以保证其平面度，以使其和密封圈紧密接触 承插段与底座连接由直角改为105度斜面，以改善其与螺帽的连接强度

本产品的加工定制是是，品牌是MUQIAOVALVE，型号是DN50，种类是NRVR静音式，材质是PVC，连接形式是焊接，结构形式是升降式，公称通径是63（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，形态是球式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是直动式