

新款公共烟道止回阀 全密封止回阀 带安装弹簧

产品名称	新款公共烟道止回阀 全密封止回阀 带安装弹簧
公司名称	磐安顶胜塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:顶胜 型号:KP027
公司地址	中国 浙江 金华 磐安县 工业园区平安路24号
联系电话	86 0579 84791633 13735655358

产品详情

带安装弹簧全密封止回阀

【型 号】kp027

【规 格】多接口、通用型

接烟管直径：15cm、16cm、18cm

1) 升级装：此款止回阀在原有的多用止回阀上重新设计，密封效果在原来基础上高做到彻底全密封。达到100%不返味效果！

2) 产品试验：此款止逆阀不影响排烟、保证安装容易、维护方便！

3) 产品采用全新pp料制作，质量上乘，经久耐用，做工精细，没有瑕疵。

4) 支持支付宝交易，签订保障合同，客户可放心选用。

接烟管直径：15cm、16cm、18cm

烟道口直径：16cm（15cm-18cm烟道口都可安装）

面板尺寸：20cm x 20cm

（1）此款止逆阀是通用型口径:正面圆头直径为15cm、16cm、18cm，15至18cm的波纹软管和16cm的pvc

硬管均可连接；反面装入烟道口直径为16cm；大于15cm烟道洞口，均可安装。

（2）现在的商品楼房都是把公共烟道口预留为15厘米直径，安装此款止逆阀时是不需要重新扩大烟道洞口的，直接将止逆阀套进烟道口，挡板保证能够完全开启。

【密封增强】

密封垫采用硅胶材料制作，它不受寒冷和高温影响而变形，密封性强，烟道里风力越大，挡风板越密封紧闭。达到100%不返味效果！

本产品的加工定制是是，品牌是顶胜，型号是KP027，种类是SFCV橡胶瓣式，材质是塑料，连接形式是快装，结构形式是旋启式，公称通径是150-160-180（mm），适用介质是蒸汽，形态是隔膜式，压力环境是低压，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是蒸汽，工作温度是低温，类型(通道位置)是三通式，规格是150-160-180