

0821302400气动阀力士乐

产品名称	0821302400气动阀力士乐
公司名称	上海韦米机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:REXROTH/力士乐 型号:0821302400
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区金豫路100号2幢907室
联系电话	021-61116913 13296124913

产品详情

0821302400气动阀力士乐以上产品均由上海韦米机电设备有限公司提供，专业的销售团队，一流的技术服务，详情请致电咨询：021-61116911 18116130216 传真：021-51334670 qq1572831683
联系人：何女士

产品介绍

力士乐rexroth电磁阀,博世bosch力士乐换向阀,博世bosch力士乐方向阀,力士乐rexroth轴向,力士乐变量泵,博世力士乐rexroth开关阀, bosch博世力士乐rexroth单向阀,博世力士乐,博世力士乐rexroth方向阀座,博世力士乐rexroth溢流阀,博世力士乐rexroth减压阀,博世力士乐rexroth压力截止阀,博世力士乐rexroth节流阀,博世力士乐rexroth流量控制阀,式整流板,博世力士乐rexroth二通插装阀,博世力士乐rexroth方向座阀,博世力士乐rexroth压力继电器,博世力士乐rexroth传感器,博世力士乐rexroth压力开关,博世力士乐rexroth力士乐rexroth外啮合齿轮泵,博世bosch力士乐rexroth内啮合齿轮泵,博世bosch力士乐径向柱塞泵,博世bosch力士乐联泵,博世bosch力士乐轴向柱塞马达,博世bosch力士乐,博世bosch力士乐径向柱塞马达,博世bosch力士乐截止阀,博世bosch力士乐方向阀,博世bosch力士乐流量控制阀,博世bosch力士乐二通插装阀,博世bosch力士乐比例方向阀,力控制阀,博世bosch力士乐比例流量控制阀,博世bosch力士乐高频响阀,博世bosch力士乐伺服阀,博世bosch力士乐放大卡和模块,博世bosch力士乐电气控制器,博世bosch力士乐电子附件,博世bosch力士乐电液系统,博世bosch力士乐控制模块,博世bosch力士乐控制阀块。

产品规格

0821302400气动阀力士乐0822123005 控制开关 选择开关

08200445010821300907 节流082233445208211000130821301404 节流08223345030 8200239910822
气缸18344841011827009359x3pcs08200199800810091203gwb10re 工业电源 通信电源183700114
092 工控机 工控机箱 上架型机箱0811 404 035 机械0 821 300 3500821300901
节流08213024000821301400fscg02.1-0k75-3p380-a-ep-nnnn-01v02 变频传动 变频器 通用变频器
电力电子 电阻08301003964wrpeh6c4b40l-2x/g24ko/f1mks 1 834 482 022 塑料硬和气管接头
插入式管接头08213024095727410220082239500408202380010820022026082100000408202580020
传感器 安全传感器08213035051.824.210.2430.820.035.0021834 484 2060822 120 005822 122 0010
830 100 6290822 343 30108200340020.820.023.99208200239915727 400 22008301004890820022991
221240051822124003082212300808221230060822123003082212300208221220110822122008082212
508221200080822120007082212000682002250282002200208301003600822120003082201050018270
070820044201082004400118242102230830100490083010047608301004690830100455083010045008
002082130240408212010040820026502082002512608100921010820 224
014182741400418270016300821100021082003499308200052000820023995822123010 控制开关 选
cn 报警类 报警器0811 405 063 电机及减速机 电机保护器ds7400x1-ch 报警类
报警器082005510208213007080820400001cvf-g3-4t0220 变频传动 变频器 通用变频器08200051
机械0821300310 节流3wx3653-1jb00 低压配电 低压断路器 断路器附件08213009240821301409
038652082130280408100017244we6e62/eg24n9k4082002515208223400080830100371opc-50-20008
1003 590820023502082201066708221210010822 123 0050820 032 5020820024104r4901000010822 1
15980820 224 0060821 100 0230822 124 0090822 123 0020822 334 5051834 484 101 714820830 100 4
气缸08220107470820022027182421024308200239920820.032.99108301003680.820.023.9910830 10
00108213003530820 023 02608200220250 820 060 1261834484106182421023508200199670820 023 5
830 100 3810820044251082130035082130035008213009110-822-034-2020 820 024 60208200350020
00508200440550.830.100.3681827414808 dc24v0822125003082212400208221210070830 100 502082
026 dc24v08200441011827 009 3931824 210 2230830100480083010036508200160130820 024 98308
100 45008213025590820402024082003499408200310080820024983082002460208200245050810092
200082002302808100921050510625315

****备注****因rexroth力士乐品牌型号繁多上述仅仅为部分型号大部分型号未一一列出，如需
时间来电咨询

产品展示

产品正面展示 产品侧面展示 前视图 后视图 整体效果 360度全景展示

联系方式

上海韦米机电设备有限公司

地址：上海市浦东新区金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118

室联系人：雷成电话：021-61116911/6912/6913/6812手机

：13296124912传真：021-51334670电子邮件：shweimi@foxmail.c

om

免费客服热线：021-61116911

产品知识

气动阀：借助压缩空气驱动的阀门。气动阀采购时只明确规格、类别、工压就满足采购经济环境里是不完善的因为气动阀制造厂家为了产品的竞争，各自均在气动阀统一设计新，形成了各自的企业标准及产品个性。因此在气动阀采购时较详尽的提出技术要求，为气动阀采购合同的附件是十分必要的。

用途：是一种直角回转结构，它与阀门定位器配套使用，可实现比例调节；v型阀芯最适额定流量系数大，可调比大，密封效果好，调节性能灵敏，体积小，可竖卧安装。适用等介质。是一种直角回转结构，由v型阀体、气动执行机构、定位器及其他附件组成；有量特性；采用双轴承结构，启动扭矩小，具有极好的灵敏度和感应速度；超强

工作原理：气动活塞执行机构采用压缩空气作动力源，通过活塞的运动带动曲臂进行90°启闭。它的组成部分为：调节螺栓、执行机构箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连

的工作原理：气动调节阀由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力部件，产生相应的推力，推动调节机构动作。阀体是气动调节阀的调节部件，它直接与调节介量。

气动阀分类一、气动阀门主要种类：

电磁隔膜阀1) 气动v型调节球阀2) 气动o型切断球阀3) 扭距式汽缸球阀4) 电磁气动直行程式隔膜阀二、气动v型调节阀

材质阀体材质应以球墨铸铁为主，并注明牌号及铸铁实际的物理化学检测数据。阀杆材，大口径阀门也应是不锈钢嵌包的阀杆。螺母材质采用铸铝黄铜或铸铝青铜，且硬度

气动阀阀杆衬套材质其硬度与强度均应不大于阀杆，且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不同的材质。气动阀类别不一，密封方式及材质要求不一；普通楔式闸阀，铜环的材质、固说明；软密封闸阀，阀板衬胶材料的物理化学及卫生检测数据；蝶阀应标明阀体上表面材质；它们的物理化学检测数据，特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能；乙丙橡胶等，严禁掺用再生胶。阀轴填料 由于管网中的气动阀，通常是启闭不频繁的动，填料亦不老化，长期保持密封效果；阀轴填料亦应在承受频繁启闭时，密封效果求，阀轴填料力求终身不换或十多年不更换；填料若需更换，气动阀设计应考虑能有。

操作方法1.气动阀操作时的启闭方向，一律应顺时针关闭。2.由于管网中的气动阀，经常宜过多，就是大口径阀门亦应在200 - 600转内。3.为了便于一个人的启闭操作，在管道工宜为240n-m。4.气动阀启闭操作端应为方榫，且尺寸标准化，并面向地面，以便人们从地的阀门不适用于地下管网。

日常维护5.气动阀启闭程度的显示盘 气动阀启闭程度的刻度线，应铸造在变速箱盖上或壳上，一律面向地面，刻度线刷上荧光粉，以示醒目；指示盘针的材质在管理较好的则为刷漆的钢板，切勿使用铝皮制作；指示盘针醒目，固定牢靠，一旦启闭调节准确后，气动阀埋设较深，操作机构及显示盘离地面距离 1.5m时，应设有加长杆设施，且固定稳察及操作。也就是说，管网中的阀门启闭操作，不宜下井作业。

1.阀体(包括变速传动箱体)内外，首先应抛丸清砂除锈，力求静电喷涂粉状无毒环氧树脂。大型阀门静电喷涂无毒环氧树脂有困难时，亦应刷涂、喷涂相似的无毒环氧漆。2.阀体内全面防腐，一方面浸泡在水中不会锈蚀，在两种金属之间不产生电化学腐蚀；二方面表

气动阀6.3阀体内防腐的环氧树脂或油漆的卫生要求，应有相应权威机关的检测报告。化要求。

加入收藏

售后服务

包装说明

维护常识

故障	原因分析	排除方法
外泄	活塞杆安装偏心	重新安装调整，使活塞杆不受
漏	缸筒与缸盖间漏气	负荷。
	缓冲调节处漏气	检查油雾器是否失灵。
	润滑油供应不足	更换密封圈。
	活塞密封圈磨损	清洗除去杂质，安装更换防生
	活塞杆轴承配合面有杂质	更换活塞杆。
	活塞杆有伤痕	更换密封
内	活塞两端串气	检查油雾器是否失灵
泄	润滑不良	重新安装调整，使活塞杆不受
漏	活塞被卡住，活塞配合面有缺陷。	负荷。
	杂质挤入密封面	除去杂质，采用净化压缩空气
输出力不足	润滑不良	检查油雾器是否失灵
动作不平稳	活塞或活塞杆卡住	重新安装调整，消除偏心横向
	供气流量不足	加大连接或管接头口径
缓冲效果不良	有冷凝水杂质	注意用净化干燥压缩空气，防
	缓冲密封圈磨损	更换密封圈
	调节螺钉损坏	更换调节螺钉
损伤	汽缸速度太快	注意缓冲机构是否适合
	活塞杆损坏	消除偏心横向负荷
	有偏心横向负荷	冲击不能加在活塞杆上
	活塞杆受冲击负荷	

缸盖损坏

气缸的速度太快
缓冲机构不起作用

设置缓冲装置
在外部或回路中设置缓冲机构

买家须知

联系客服	电 话：021-61116911 021-61116912 021-61116913 021-61116812 联系qq：1572831683 2532163287 2896079243 1875691081 传真：021-51334670 邮箱：shweimi@foxmail.com 手机：15900772031
订货流程	客户询价 我公司传真报价单 客户与我公司确定价格型号 客户需要订 同 客户付款 我公司发货 客户收货 售后咨询质保1年
付款方式	与客户签订供销合同，现货产品：客户付完全款后发货；期货产品： 预付30%定金，余款发货前付清。
售后问题	自供方发货之日起，按照品牌所属生产厂家标准执行；质保1年
关于发货	我公司轻货默认发中通快递，重货发德邦物流

关于我们

上海韦米机电设备有限公司位于上海市浦东新区金桥禹洲国际，是一家从事经营国外进口自动化仪表的贸易型公司；专注于中国工业传动自动化流体领域。主营产品电磁阀、柱塞泵、可编程控制器、传感器、气动元件、工业仪器仪表等。经营品牌有：博世力士乐rexroth、plomatic、parker派克、eaton vickers伊顿、贝加莱b&r、西门子siemens低压、爱尔泰克airtec气动等进口品牌。公司本着创业人为本、发展靠科技、管理出效益、信誉第一、服务至上的理念。为广大的客户，为企业创造效益，为社会创造财富，为员工创造机遇的发展方向。我们的理念是让优秀的企业成为我们的客户，让我们的客户成为优秀的企业。公司不仅仅提供专业的销售服务，同时还建立了完善的售后服务体系，在客户的发展中遇到的问题和困难提供指导帮助。我们相信，通过我们的不断努力和追求，一定能实现互利共赢！ 我们热诚欢迎各界朋友来电咨询、实地考察、洽谈业务。

产品报价及货期说明：因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多，欧美产品价格货期实时变化，因此很难实时标出准确价格，故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准，给您带来不便敬请谅解！以上信息由上海韦米公布，最终解释权归上海韦米机电设备有限公司所有！

本产品的加工定制是是，品牌是REXROTH/力士乐，型号是0821302400，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是14（mm），密封形式是软密封型，压力环境是低压，工作温度是低温，标准是德标，流动方向是双向，形态是蝶式，零部件及配件是配件，类型(通道位置)是二连接，适用介质是油品，用途是安全，规格是0821302400