D671X气动蝶阀 软密封 衬胶蝶阀

产品名称	D671X气动蝶阀 软密封 衬胶蝶阀
公司名称	浙江非特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:非特 型号:D671X-16
公司地址	浙江省温州松阳县古市镇工业区
联系电话	86-05788992999/8992888 13735900296

产品详情

查看宝贝详情

欣赏手机店铺

类型(通道位置):直通旋转90度 标准:gb/t 13927 公称通径:40-1200 (mm)

工作温度:常温 加工定制:是 材质:铸铁

流动方向:单向 压力环境:常压 零部件及配件:配件,执行器,手轮,

定位器

型号: d671x-10 dn50 形态: 蝶式 规格: 50,65,80,100,125,150,200,250,3

00,350

用途:截止

连接形式:对夹 密封形式:软密封型 适用介质:水、汽、油等介质 品牌:苏正

我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀,双偏心法兰式蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。特点 1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。

- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何 方向安装。

7、本阀结构独特,操作灵活,省力,方便。标准参数表

	<u>/、 </u>	砂洁构独特 ,	<u>探作灭活,自力</u>	,		
			公称通径	Z C	5	0mm~12
			法兰标准			iso7005-2
			最大工作圧	<u></u>		1.6mp
			壳体试验压	<u></u>	1	5 倍工作
			密封试验压	力	1	1 倍工作
			工作温度范	10000000000000000000000000000000000000	nbr 阀座 -10 ° c~80 ° c、epdm 阀	平 -20 ° c
			允许长期使用]温度	nbr 阀座 0 ° c~60	° c、,ep
			材料		(见《	可选材料
			结构尺寸	<u> </u>		iso5752
		手柄		50mm~300mr	n	
		蜗轮		50mm~1200m	m]
		气动		50mm~1200m	m]
		电动		50mm~1200m	m]
		面处理		环氧聚酯涂料、尼龙	11、烤漆	
采	标目录[项	目名称	采用标准	可选标准	
		设计	制造验收	gb/t12238-1989	iso/din10631-91]
		阀门	结构长度	gb/t12221-1989	iso5752-88]
		阀门	法兰连接	gb9113-1988	iso7005. 2]
		阀	门检验	gb/t13927-1992	iso/din5208-87]
		阀	门标志	gb12220-1989	iso5209-87]
驱动装置连接			装置连接	gb12223-1989	iso/din5211-89]
		阀门	供货要求	gb/t12252]
1	T## 227 *	ア / / / / / / /		Citys	-	

注:蝶阀不仅符合 iso,gb 标准,同时也兼容世界其它国家标准可选材料。

主要零部件	材质	适用规格	主要零部件	材质	适用规格	
阀体	球墨铸铁	50mm~1200m	阀杆	不锈钢 410	50mm~1200mm	1
	灰铸铁	m		不锈钢 316	50mm~1200mm	
	铸钢	50mm~1200m m		不锈钢 304	50mm~1200mm	

不锈钢 5				50	50mm~300mm					栢	碳钢镀镍磷 5				50mm~1200mm				
			50	50mm~300mm															
	阀板	不锈银	▼] cf	3	50	50mm~600mm 阀座								丁	腈机	象肜	ই nb৷	50mm~1200mm	
		不锈钢	50	50mm~600mm								乙丙	「橡	胶	epdı	m 50mm~1200mm			
		球墨铸铁	‡ 5	50mm~1200m						氟橡胶 viton					/iton	50mm~1200mm			
		 球墨铸铁覆尼龙					m							石	挂橡	胶	sep	50mm~1200mm	
					5	50mm~1200m m						耐热 epdm					dm	50mm~1200mm	
																	dm	50mm~1200mm	
														נייו			dili		
空	封副适用介质	 质,温度推	撑	表											þ	tfe		50mm~600mm	
		适用温度	L			. 1						质类				_	_		
	质		Ш	海	盐	6 强	鼠	1 3	日子	ŊŦ	₹ 酢	취 호	=	蒸	油 	食 	1		
				水	类	€┃碌	或 砺	閣	⋛ 酢	2	类		Ī	汽	类	듦	3		
										=	ī								
	丁腈	-12 ° c~82 c	0	а	а	а	b	а	d	b	а	С	а	7	d	а	b	耐油	
	三元乙丙	-35 ° c~1	35	а	а	а	а	а	С	а	b	b	а	1	a	С	а	耐老化	
	耐腐蚀三元 乙丙	-35 ° c~1	60	а	а	а	а	а	а	а	b	b a a c a 耐腐蚀、和				耐腐蚀、耐老化			
	氟橡胶	-23 ° c~1	35	а	a	а	а	а	С	а	а	С	а	a a a		а	а	耐高温、耐腐蚀	
	聚四氟乙烯	-10 ° c~1:	50	а	a	а	С	а	а	а	а	а	а	1	а	а	а	耐腐蚀、耐高温	
	球铁电镀	-30 ° c~3	50	b	d	С	d	С	d	С	b	а	b		а	а	С	耐热	
	球铁尼龙覆 -30°c~100 a 层 °c					а	а	а	d	а	а	С	а	1	d	а	а	抗蚀、耐磨	
	铝青铜	-273 ° c~2 ° c	232	а	b	С	d	С	d	b	а	а	а	1	а	а	С	耐热、耐腐蚀	
	不锈钢 -268 ° c~316 a ° c				b	С	С	b	С	c a a a a a a 耐高温、				耐高温、耐腐蚀					
a ·	非常适用 b 适	用c有限	适用	d	不证	5用								1	1				
	接尺寸																		
2	公称通径 结构长 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 度(标																		
		准值)				Į.					0	0.6mpa 1.0m				Ī	1.0m	pa 1.6mpa	
L																			

毫米	英寸	ı	h	h0	а	b	d0	n-d	d0	n-d	d0	n-d
50	2	43	63	315	180	65	110	4-14	125	4-18	125	4-18
65	21/2	46	70	330	180	65	130	4-14	145	4-18	145	4-18
80	3	46	83	390	245	72	150	4-18	160	8-18	160	8-18
100	4	52	105	431	240	72	170	4-18	180	8-18	180	8-18
125	5	56	115	455	240	72	200	8-18	210	8-18	210	8-18
150	6	56	137	626	350	93	225	8-18	240	8-22	240	8-22
200	8	60	164	720	350	93	280	8-18	295	8-22	295	12-22
250	10	68	206	800	550	350	335	12-18	350	12-22	355	12-26
300	12	78	230	860	600	350	395	12-22	400	12-22	410	12-26
350	14	78	248	883	600	350	445	12-22	460	16-22	470	16-26
400	16	102	289	972	600	350	495	16-22	515	16-26	525	16-30
450	18	114	320	1043	750	380	550	16-22	565	20-26	585	20-30
500	20	127	343	1098	750	380	600	20-22	620	20-26	650	20-33
600	24	154	413	1236	750	380	705	20-26	725	20-30	770	20-36
700	28	165	478	1431	750	380	810	24-26	840	24-30	840	24-36
800	32	190	525	1488	750	380	920	24-30	950	24-33	950	24-39
900	36	203	620	1615	1250	380	1020	24-30	1050	28-33	1050	28-39
1000	40	216	725	1765	1500	580	1120	28-30	1160	28-36	1170	28-42
1200	48	254	780	1976	1500	580	1340	32-33	1380	32-39	1390	32-48

注明:dn40至dn350选配的汽缸是gtd型,(包含dn350),dn400至dn600选配的汽缸是aw型,

如需要配三联件的每台另加200元。

如需开增值税发票另加15%

本产品的加工定制是否,品牌是非特,型号是D671X-16,材质是铸铁,连接形式是对夹,结构形式是垂直板式,适用介质是水,压力环境是常压,工作温度是常温,标准是国标,流动方向是双向,驱动方式是气动,零部件及配件是执行器,用途是截止,类型(通道位置)是直通式,口径是DN50,规格是DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300,DN350,DN400,DN450,DN500,DN600