

D671X气动蝶阀 软密封 衬胶蝶阀

产品名称	D671X气动蝶阀 软密封 衬胶蝶阀
公司名称	浙江非特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:非特 型号:D671X-16
公司地址	浙江省温州松阳县古市镇工业区
联系电话	86-05788992999/8992888 13735900296

产品详情

[查看宝贝详情](#)

[欣赏手机店铺](#)

类型(通道位置): 直通旋转90度
工作温度: 常温
流动方向: 单向

标准: gb/t 13927
加工定制: 是
压力环境: 常压

公称通径: 40-1200 (mm)

材质: 铸铁

零部件及配件: 配件, 执行器, 手轮, 定位器

型号: d671x-10 dn50

形态: 蝶式

规格: 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350

连接形式: 对夹

密封形式: 软密封型

用途: 截止

适用介质: 水、汽、油等介质

品牌: 苏正

我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。特点 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。

- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。

6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。标准参数表

公称通径	50mm~1200mm
法兰标准	iso7005-2
最大工作压力	1.6mpa
壳体试验压力	15倍工作压力
密封试验压力	1.1倍工作压力
工作温度范围	nbr 阀座 -10 ° c~80 ° c、epdm 阀座 -20 ° c~80 ° c
允许长期使用温度	nbr 阀座 0 ° c~60 ° c、epdm 阀座 0 ° c~80 ° c
材料	(见《可选材料》)
结构尺寸	iso5752

手柄	50mm~300mm
蜗轮	50mm~1200mm
气动	50mm~1200mm
电动	50mm~1200mm
表面处理	环氧聚酯涂料、尼龙 11、烤漆

采标目录	项目名称	采用标准	可选标准
	设计制造验收	gb/t12238-1989	iso/din10631-91
	阀门结构长度	gb/t12221-1989	iso5752-88
	阀门法兰连接	gb9113-1988	iso7005.2
	阀门检验	gb/t13927-1992	iso/din5208-87
	阀门标志	gb12220-1989	iso5209-87
	驱动装置连接	gb12223-1989	iso/din5211-89
	阀门供货要求	gb/t12252	——

注：蝶阀不仅符合 iso,gb 标准，同时也兼容世界其它国家标准可选材料

主要零部件	材质	适用规格	主要零部件	材质	适用规格
阀体	球墨铸铁	50mm~1200mm	阀杆	不锈钢 410	50mm~1200mm
	灰铸铁	50mm~1200mm		不锈钢 316	50mm~1200mm
	铸钢			不锈钢 304	50mm~1200mm

	不锈钢	50mm~300mm		碳钢镀镍磷	50mm~1200mm
		50mm~300mm			
阀板	不锈钢 cf8	50mm~600mm	阀座	丁腈橡胶 nbr	50mm~1200mm
	不锈钢 cf8m	50mm~600mm		乙丙橡胶 epdm	50mm~1200mm
	球墨铸铁镀镍磷	50mm~1200m m		氟橡胶 viton	50mm~1200mm
	球墨铸铁覆尼龙	50mm~1200m m		硅橡胶 sep	50mm~1200mm
				耐热 epdm	50mm~1200mm
				耐磨 epdm	50mm~1200mm
				ptfe	50mm~600mm

密封副适用介质，温度推荐表

密封副材 质	适用温度	介质类型及适用程度													
		海 水	盐 类	强 碱	弱 碱	强 酸	弱 酸	天 然 气	醇 类	空 气	蒸 汽	油 类	食 品		
丁腈	-12 °c~82 ° c	a	a	a	b	a	d	b	a	c	a	d	a	b	耐油
三元乙丙	-35 °c~135 °c	a	a	a	a	a	c	a	b	b	a	a	c	a	耐老化
耐腐蚀三元 乙丙	-35 °c~160 °c	a	a	a	a	a	a	a	b	b	a	a	c	a	耐腐蚀、耐老化
氟橡胶	-23 °c~135 °c	a	a	a	a	a	c	a	a	c	a	a	a	a	耐高温、耐腐蚀
聚四氟乙烯	-10 °c~150 °c	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a	a	a	a	耐腐蚀、耐高温
球铁电镀	-30 °c~350 °c	b	d	c	d	c	d	c	b	a	b	a	a	c	耐热
球铁尼龙覆 层	-30 °c~100 °c	a	a	a	a	a	d	a	a	c	a	d	a	a	抗蚀、耐磨
铝青铜	-273 °c~232 °c	a	b	c	d	c	d	b	a	a	a	a	a	c	耐热、耐腐蚀
不锈钢	-268 °c~316 °c	a	b	c	c	b	c	a	a	a	a	a	a	a	耐高温、耐腐蚀

a 非常适用 b 适用 c 有限适用 d 不适用

连接尺寸

公称通径	结构长 度(标 准值)	外形尺寸(参考值)	连接尺寸(标准值)		
			0.6mpa	1.0mpa	1.6mpa

毫米	英寸	l	h	h0	a	b	d0	n-d	d0	n-d	d0	n-d
50	2	43	63	315	180	65	110	4-14	125	4-18	125	4-18
65	2 1/2	46	70	330	180	65	130	4-14	145	4-18	145	4-18
80	3	46	83	390	245	72	150	4-18	160	8-18	160	8-18
100	4	52	105	431	240	72	170	4-18	180	8-18	180	8-18
125	5	56	115	455	240	72	200	8-18	210	8-18	210	8-18
150	6	56	137	626	350	93	225	8-18	240	8-22	240	8-22
200	8	60	164	720	350	93	280	8-18	295	8-22	295	12-22
250	10	68	206	800	550	350	335	12-18	350	12-22	355	12-26
300	12	78	230	860	600	350	395	12-22	400	12-22	410	12-26
350	14	78	248	883	600	350	445	12-22	460	16-22	470	16-26
400	16	102	289	972	600	350	495	16-22	515	16-26	525	16-30
450	18	114	320	1043	750	380	550	16-22	565	20-26	585	20-30
500	20	127	343	1098	750	380	600	20-22	620	20-26	650	20-33
600	24	154	413	1236	750	380	705	20-26	725	20-30	770	20-36
700	28	165	478	1431	750	380	810	24-26	840	24-30	840	24-36
800	32	190	525	1488	750	380	920	24-30	950	24-33	950	24-39
900	36	203	620	1615	1250	380	1020	24-30	1050	28-33	1050	28-39
1000	40	216	725	1765	1500	580	1120	28-30	1160	28-36	1170	28-42
1200	48	254	780	1976	1500	580	1340	32-33	1380	32-39	1390	32-48

注明：dn40至dn350选配的汽缸是gtd型，（包含dn350），dn400至dn600选配的汽缸是aw型，

如需要配三联件的每台另加200元。

如需开增值税发票另加15%

本产品的加工定制是否，品牌是非特，型号是D671X-16，材质是铸铁，连接形式是对夹，结构形式是垂直板式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，口径是DN50，规格是DN40,D N50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300,DN350,DN400,DN450,DN500,DN600