

手动法兰衬胶隔膜阀 堰式|屋脊式隔膜阀G41J-10

产品名称	手动法兰衬胶隔膜阀 堰式 屋脊式隔膜阀G41J-10
公司名称	温州水土阀业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:水土 型号:G41J-10/6 材质:衬胶
公司地址	浙江 温州市 海滨街道海滨街85号
联系电话	057786873175 15888730275

产品详情

将质量做到最好，将价格降到最低！！ 【这就是我们的宗旨】

所有我公司产品，质保期内实行三包政策！！ 【包退、包换、包修】

同样的质量，我们的价格最优！！同样的价格，我们的质量最优！！

【选择我们！不会让您失望！】 【相信我们！未来美好展望！】

【欢迎来电咨询订购：0577-86873175 / 15888730275】

订货须知：

1、如还未选定产品型号，则向我司提供 产品名称与型号 规格口径 是否带附件 使用压力 使用介质、温度等，以便我们的为您正确选型；2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购；3、当使用的场合非常重要及复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我公司为您选择合理产品型号；

4、因原材料价格的不稳定性，部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家；5、因本产品的特殊性，具体物流方式和费用由买卖双方协商决定；

如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

联系人：周兆龙15888730275 18058878968

传真：0577-86873175

商务qq：1726113303

邮箱：shuitufaye@163.com

网址：www.stfaye.com

g41j堰式衬胶隔膜阀，g41j-10,g41j-6型号衬胶阀门是用来改变通路断面和介质流动方向，具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流等功能。阀门可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等流体的流动。g41j衬胶隔膜阀是一种特殊形式的、具有截断功能的阀门，其吝惜闭件由钢质阀瓣与软质材料（橡胶和氟塑料复合）制成的隔膜组成，并将阀体内腔与阀盖内腔隔开，以达到截断管内介质之目的。

设计标准	gb12239
结构长度	jb1688/gb12221
法兰标准	jb78 gb4216
检验试验	gb/t13927
驱动方式	手动、电动、气动、常闭型、常开型

适用温度：85、100、120、150（按照衬里和隔膜材料）压力等级：pn(mpa) 0.6 1.0 1.6

材料：阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢衬里：无衬里、

橡胶隔膜：橡胶阀瓣：铸铁、碳钢阀杆：碳钢、不锈钢手轮：铸铁 测试：衬里层：电火花检测 试验

与检验按bs6755标准 公称压力：pn(mpa)阀体：pn×1.5密封：pn×1.1 结构特点：隔膜阀是一种特

殊形式的截止阀：1.弹性密封的开闭件，确保没有内漏；2.流线型的流道，使得压力损失小；3.

没有填料函，因此没有外漏；4.

阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆等零件不受介质侵蚀；5.

隔膜可更换，维护费用低；6.

衬里材料的多样性，可适用于各种介质，并具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。

本产品的品牌是水土，型号是G41J-10/6，材质是衬胶，连接形式是法兰，结构形式是屋式，公称通径是DN15-400（mm），适用介质是弱酸碱介质，驱动方式是手动，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，零部件及配件是手轮，用途是截止，类型(通道位置)是二通式