

PARKER不锈钢针阀 不锈钢

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | PARKER不锈钢针阀 不锈钢 |
| 公司名称 | 上海震光电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:不锈钢 连接形式:卡套 工作温度:常温 () |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇沪杭支路24号11幢212室 |
| 联系电话 | 15900989367 18016245613 |

产品详情

产品简介:应用行业：石化、造船、火电、核电、油和气、天然气加气站、半导体、太阳能、液晶面板制造等应用领域：仪表系统、输油管道、流体设备以及其他一些有流量控制要求的领域.技术原理：旋转针型阀杆，使其上下移动，起到控制流量及其开关的作用.压力等级：5000psi和6000psi,10000psi也可以提供.温度范围:ptfe密封的温度范围为-54 -232 ,peek密封的最高温度为315 ;连接方式:卡套、npt、pt以及iso螺纹连接;直通阀和角阀都可以提供;阀体部分材质为ss316,哈氏合金和黄铜可选;连接尺寸范围:1/8 ” -3/4 ” 或者3mm-12mm;

本产品的材质是不锈钢，连接形式是卡套，工作温度是常温 ()，压力环境是常压，驱动方式是手动，型号是PARKER，品牌是Parker/派克，试验压力是41.3 (MPa)，公称通径是6.35 (mm)，标准是美标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是调节，适用介质是普通气体，类型(通道位置)是二通式，规格是6.35MM