

4V110-06 4V120-06 电磁阀 亚德客系列电磁阀

产品名称	4V110-06 4V120-06 电磁阀 亚德客系列电磁阀
公司名称	乐清市巨普气动有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AirTac/亚德客 型号:4V110-06 材质:合金钢
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇前市南街70号
联系电话	86 0577 27865980 13806869095

产品详情

I老张 13506547636

qq:285965364

产品说明

4v系列电磁阀

由微电信号控制的电磁阀，产品体积小、流量大、外形美观、性能可靠，使用寿命长，可集成安装，是理想的方向控制元件，适用于机电一体化领域，有多种规格可供选用。

订购代码

技术参数

项目\规格	结构类型	接管螺纹	通径(mm)	使用流体	压力范围	动作方式	最大动作频率
3v210-08	二位三通	g1/4	8	压缩空气	0.15 ~ 0.8mpa	内部引导式	5次/秒

--	--	--	--	--

4v系列主要电磁阀型号：

1.4v110系列电磁阀主要型号表示方法

2.4v200系列电磁阀型号表示方法：

3.4v300系列电磁阀型号表示方法：

4.4v400系列电磁阀型号表示方法：

引进进口数控加工设备,批量生产4v系列电磁换向阀,高寿命,3000万寿命测试通过,高频率,每秒达5次.此系列阀全部保用一年.详情请询:0577-66601776

产品种类：单电控，双电控，三位五通（中封，中泄，中压）

4v210-08，4v220-08，4v230-08，4v310-10，4v320-10，4v330-10，4v410-15，4v420-15，4v430-15

产品特点：

该系列电磁阀采用整体槽隙滑阀结构，以特殊高精度光整工艺加工阀孔，产品具有性能优越，换向性好，使用寿命长，外形美观，通气量大等特点，广泛用于各种气动系统中。

接管口径：g1/8-g1/2

使用压力：0.15-0.8mpa

适用温度：-5-50

五口二位/五口三位电磁阀4v100系列：

4v110-m5 4v120-m5 4v130c-m5 4v130e-m5 4v130p-m5 4v110-06 4v120-06 4v130c-06 4v130e-06 4v130p-06

五口二位/五口三位电磁阀4v200系列：

4v210-06 4v220-06 4v230c-06 4v230e-06 4v230p-06 4v210-08 4v220-08 4v230c-08 4v230e-08 4v230p-08

五口二位/五口三位电磁阀4v300系列：

4v310-08 4v320-08 4v330c-08 4v330e-08 4v330p-08 4v310-10 4v320-10 4v330c-10 4v330e-10 4v330p-10

五口二位/五口三位电磁阀4v400系列：

4v410-15 4v420-15 4v430c-15 4v430e-15 4v430p-15

五口二位/五口三位电磁阀4m200/300/400系列：

4m210-06 4m220-06 4m210-08 4m220-08 4m310-08 4m320-08 4m310-10 4m320-10 4m410-15 4m420-15

本产品的品牌是AirTac/亚德客，型号是4V110-06，材质是合金钢，类型(通道位置)是先导式，连接形式是螺纹，公称通径是8（mm），适用介质是空气，流动方向是换向，零部件及配件是配件，用途是换向，形态是柱塞式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，规格是50*50