

台湾福裕机床防护罩 德克

产品名称	台湾福裕机床防护罩 德克
公司名称	盐山德克机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德克 型号:QP2033 样式:钢板防护罩
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344323 13785751750

产品详情

台湾福裕机床防护罩 河北德克机床附件制造有限公司创办之初与德国tongkual公司精诚合作，双方共同出资成立河北德克机床附件制造有限公司，采用德国先进钣金技术工艺、选用德国、日本高端机床设备制造德国美国 意大利日本台湾韩国中国大陆高端机床防护钣金件、数控设备铁屑排屑机，工司多年来一直为世界知名企业从事配套服务及维修数控机床部件，公司占地面积七万平方米,建筑面积五万平方米；现有员工420余人,其中工程技术人员50多名,公司环境优美，是一座标准花园式现代化工厂，公司凭借一批技术过硬的行业精英和完善的机械加工设备，严格按照iso9001和iso14000-2004质量体系认证要求，公司自一九九五年成立以来,“ 诚信立本、以人为本、共创双赢 ”的经营理念，建立了稳定的客户群体，销售收入及税利稳步增长，员工收入逐年递增。 公司拥有百余台世界先进的高精密机械设

备：引进了三条世界最先进钣金件加工设备；德国通快公司的激光机床生产线，日本amada(天田)数控钣金生产线和瑞士bystronic (百超) 3000w激光切割机生产线，高精密数控冲床；lgmazak日本amada精密数控冲床及折弯机；日本发那科自动焊接机器人和日本松下气体保护电焊机、氩弧焊机、点焊机、压铆机、360度旋转三维测量仪等。河北德克机床附件制造有限公司专业生产机床导轨防护罩,柔性风琴式导轨防护罩，伸缩式丝杠防护罩，卷帘防护罩，螺旋钢带防护套，工程塑料拖链,钢铝拖链,dgt导管护套,jr-2矩形金属软管,排屑机,机床垫与导轨之间作无限滚动循环，使得负载平台能沿着导轨轻易的以高精度作线性运动，其摩擦系数可降至传统滑动导引的1/50，使之能轻易地达到 μm 级的定位精度。滑块与导轨间的末制单元设计，使得线形导轨可同时承受上下左右等各方向的负荷，专利的回流系统及精简化的结构设计让hiwin的线性导轨有更平顺且低噪音的运动。钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间。更多 深圳盔甲防护罩小巨人机床防护罩高精度需求性在机床高速移动下，启动及煞车都需有较大的动力，但又需高标准的定位精度，因此整个防护罩不仅质量要轻，且行走需相当顺畅决不可有些许拖拉、撞击、不平行及干涉问题，如此，小而稳定的阻抗力及结构上的平行才不致影响机床微小移动时的精度。3.3高防护与严苛环保要求整个工业环境不断的提升，安全卫生的要求日益迫切，不论是机床噪声或人员安全防护都相当严格，如何在高速移动下降低撞击声，如何在多元加工条件下有效保护机床本体及内部组件，是防护罩研发所要面对的问题及挑战。小巨人机床防护罩具有完全自主知识产权的重要技术装备上，雕刻机实现了3大技术突破：一是该慢走丝线切割装备的超重型高精度主轴箱重量之大，机床防护罩强度和刚性要求之高，做到了当上辈子界主轴箱制造的极限；<http://www.zljcfj.com>二是雕刻机超长床身的制造工艺研究和精度做到中国领先水平。该机床床身長45米，导轨做到任意1

米长度内误差不超过0.015毫米，慢走丝任意20米长度内误差不超过0.16毫米，全长45米长度内误差不超过0.27毫米，一个全新的平滑标尺也会协助分隔条进行定位，此外。无需填充片。可轻易地在耐磨损的平滑外表上看清刻度。从而使分隔条在长行程应用上也能准确定位。新产品范围已经完美地扩充了可用于水平分隔的滑入式支架。该支架可被自由移动。可根据客户的具体要求，现场测绘制作。护罩倍打开时的表面的大小等于次褶皱表面的高度，被压缩到折叠的击面厚度为4mm。裹尸布没有金属部件，不用担心零件防范工作松散，造成严重的损坏机器，焊接，效率高，牢度好，维护成本低，节能。

本产品的品牌是德克，型号是QP2033，样式是钢板防护罩，拉伸后长度是7645（mm），压缩后长度是544（mm），行程长度是768（mm），护罩总宽度是800（mm），护罩内部宽度是678（mm），护罩内部高度是67（mm），导轨高度是67（mm），导轨宽度是87（mm），防护部位是导轨，适用机床是车床，是否库存是是，是否批发是是