

# 华宇供应机床垫铁 可调整垫铁 减震垫铁 质优

产品名称	华宇供应机床垫铁 可调整垫铁 减震垫铁 质优
公司名称	盐山县华宇机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓:14 ( mm ) 参数指标:32 品牌:华宇
公司地址	河北 盐山县 庆云镇后堂
联系电话	03176348129 13697690626

## 产品详情

你好，欢迎进入盐山华宇机床附件有限公司，我公司专业生产机床附件10余年，我们将以优质的产品数量竭诚为你服务！

垫铁，机床垫铁，防震垫铁，阶梯垫铁，等高垫铁的材质ht200-300.垫铁的精度一般分为000级，00级，0级，1级，2级，3级。3级平面度以上的垫铁用作检验，划线，装配等使用，3级平面度以下的垫铁一般用做铆焊等使用。

### 种类

安装机床的地基平面可以是混凝土，也可以是木质的，要求平整结实。

安装时，旋出调节螺杆，将机床置于垫铁的负荷盘上，然后从上面旋入螺杆。

调整机床导轨水平，顺时针旋动时机床上升，反时针时机床下降，调好后压紧螺母。

在机床的安装区域内，如果地基平面的高度差超过本产品的调节范围时，可以在机床与负荷盘间增加垫片。

机床防震垫铁橡胶有蠕变现象，待经14天趋向稳定，故要求机床使用14天后再调整一次水平。

机械设备减振安装。机械部件间减振连接。

机床防震垫铁：产品特点：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。

机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。

机床防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备。

## 2原理

三层减震垫铁能有效的衰减机器自身的振动，保证加工尺寸精度及质量。安装机床使用机床调整垫铁可以不用设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。机床调整垫铁可以调节机床水平，调节范围大，方便，快捷。本公司专业生产各种规格机床垫铁，备有现货，欢迎订购！

数控机床垫铁具有以下特点：有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力传入。该产品调节机床水平高度范围大。采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂制成。适应范围：没有机床地脚安装孔的设备！规格齐全，单件承载力8000-45000n。

### 平行垫铁产品说明

本产品性能与特点:

安装调整方便,迁移灵活，不用打洞埋设地脚螺丝，不破坏地面,是机床设备安装工艺的一大改革。

能改善机床动态特性，提高机床加工精度,具有防震、降低噪音之功能。

省工、省时、省材料、综合经济效益高。

为设计部门解决了因设备选型困难，造成地面基础无法确定的矛盾。

通用性广，适应地面和楼上车间安装各类机床与设备。

sv78系列机床防震垫铁，是我厂借鉴国外有关资料，自行设计制造的一种新型产品。本产品适用于各类型金属切削机床（普通与精密车、铣、镗、磨、齿轮加工等机床）锻压设备、空调设备、鼓风机、各生产线专用设备、通用机铁、压缩机及精密机床的安装底脚。

### 三层可调垫铁

产品特点:

- 1.根据生产变化,随意安排机床位置,使生产流水线柔性化。
- 2.缩短安装周期,节省安装费用。
- 3.调整机床水平方便,迅速。
- 4.隔振、减振,降低噪音。
- 5.耐油性，耐腐蚀性强。

适用范围：

没有机床地脚安装孔的设备,如:磨床、整形机、炼胶机。

使用方法：

根据机床重量选好型号，数量。旋转螺母调节v形块至机床水平。

机床减震垫铁：[1]

减震橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量，控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。

安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面，节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震垫铁胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。

调整垫铁使用方法：将垫铁放置于机床下，每个垫铁均受力后，再调整垫铁。可调整高度为3-15mm。调整垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线生产机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。。

机床防震垫铁使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后调节一次机床水平【买家必读】

1.垫铁为非标产品，所标价格仅供参考，按照客户图纸报价，不含税，量大从优。如需开具增值税发票请与我们联系。

2.产品图片均为实物拍摄，产品图片与实际也许有差异，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准。

3.所有产品发出前都是经过工作人员的严格检查，确保货物完好，请收到货后应该在快递人员面前查看货物，买家签收货物即为确认产品质量，如有损坏让工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过快递把货返回，我们负责更换或维修（定做的产品）。

### 【运输方式】

根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择快递和物流，如韵达、圆通、申通、中通、顺丰、天天、德邦等。

### 【邮费说明】

10件以上免运费。由于快递到达地不同，也会导致不同运费，故以上所标邮费仅作为参考，具体运费双方协商。

### 【联系方式】

公司电话：0317-6348129

传真:0317-6348759

客服电话：13697690626 15033686650

qq客服：1979077552

本产品的螺栓是14（mm），参数指标是32，品牌是华宇，尺寸是120（cm），可调高度是12（mm），单件最大静载是4000，橡胶硬度值是50，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是