

# 零售气动卡盘中空kt160卡盘 大量供应玉龙电动卡盘现货齐全

产品名称	零售气动卡盘中空kt160卡盘 大量供应玉龙电动卡盘现货齐全
公司名称	天津兴博广旺钢材销售有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玉龙 型号:kt160 卡盘类型:三爪卡盘
公司地址	北辰区北仓道东段南侧（奥都物资商贸中心内）
联系电话	15822996691 13512916963

## 产品详情

安装使用说明：1、查看卡盘连接法兰是否与卡盘反面连接台阶相符；

2、查看回旋缸连接法兰是否与机床尾部主轴外径相符

3、将主轴孔内杂物清除干净；

4、回转缸连接法兰先将连接法兰安装于机床尾部主轴外径上，紧固前后要用表座和百分表将其校正，其跳动量径向外径和轴向端面应小于0.01mm；

5、将中空回转缸安装与主轴尾部的连接法兰上并用螺钉紧固，装入前应将回转缸处于前推状态至最底部处；6、将中空拉杆旋入回转缸上的螺母内（旋到底），测量拉杆所需长度，根据卡盘端面至卡盘内螺母的深度而定出拉杆长度（卡盘要在松开状态至最前端处，拉杆总长度应短1-2毫米为宜），旋出拉杆将拉杆前端多余部分加工掉并在拉杆外径上加工与卡盘内螺纹相同的外螺纹；

7、旋入拉杆至底部，将卡盘放平至连接法兰处，一边向主轴方向推动卡盘一边通过卡盘螺母旋转扳手转动卡盘内的螺母，使卡盘向主轴方向靠拢，当卡盘底平面与机床主轴连接法兰靠紧时，将法兰和卡盘紧固在一起即可，此时将卡盘的螺母再向内旋转半圈为宜（主要状态是回转缸向前推至底部时卡盘行程不应在最前端，应离前端面约0.4-0.7毫米为宜）；

8、完成回转缸的接入和定位即可；

9、压力调节根据生产所需和输入动力而定;(液压回转缸一般在0.5mpa-2.0mpa之间)

本产品的品牌是玉龙，型号是kt160，卡盘类型是三爪卡盘，卡盘结构是大通孔卡盘，动力类型是气动，

卡盘直径是160 ( mm ) ，卡盘孔径是46 ( mm ) ，夹紧尺寸范围是15-170 ( mm ) ，撑紧尺寸范围是30-180 ( mm ) ，定心精度是0.001 ( mm ) ，适用机床是车床，材质是铝合金，球墨铸铁，属性是属性值