

定做产品激光切防护罩 多边形防护罩图片展示/耐高温防尘罩样品图

产品名称	定做产品激光切防护罩 多边形防护罩图片展示/耐高温防尘罩样品图
公司名称	盐山县奥凯机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥凯 型号:定做 样式:风琴式护罩
公司地址	沧州河北盐山城南王信工业园育才路359号
联系电话	86-03176344536 13931760531

产品详情

定做产品激光切防护罩 多边形防护罩图片展示/耐高温防尘罩样品图咨询：15133788369盐山县奥凯风琴防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩，俗称皮老虎。是机床防护罩的一种，风琴防护罩的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，两端装载用于固定的金属连接骨架或塑料连接骨架。

盐山县奥凯机床附件制造有限公司电话：0317-6344911 / 0317-5128938传真：0317-6344912手机：13463773028 15831894007邮编：061302邮箱：ysakjcfj@163.com

柔性风琴式防护罩也叫皮老虎，外用尼龙三防布，内加pvc板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。2产品特点

1、此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点2、护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:103、表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型，增添了无限色彩。所以说它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。4、标准折面高度：15mm、20mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm。5、机械设备的导轨面和护罩之间的距离最小为5mm，最大为10mm。6、护罩折面张开时的尺寸等于这个折面高度的一倍，被压缩折面厚度为4mm。7、该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁屑等。8、护罩的风箱速度可达200m/分9、护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

直线电动机：近年来，直线电动机的应用日益广泛，虽然其价格高于传统的伺服系统，但由于负载变化扰动、热变形补偿、隔磁和防护等关键技术的应用，机械传动结构得到简化，机床的动态性能有了提高。如：西门子公司生产的1fn1系列三相交流永磁式同步直线电动机已开始广泛应用于高速铣床、加工中心、磨床、并联机床以及动态性能和运动精度要求高的机床等；德国ex-cell-o公司的xhc卧式加工中心三向驱动均采用两个直线电动机；无起订量要求，1件也可以为您单独定做！非标产品，订货中途除不可抗因素外不得取消订单！6、位置控制：位置控制处在伺服回路的位置环上，

这部分工作可以由软件实现，也可以由硬件完成。它的主要任务是在每个采样周期内，将理论位置与实际反馈位置相比较，用其差值去控制伺服电动机。在位置控制中通常还要完成位置回路的增益调整、各坐标方向的螺距误差补偿和反向间隙补偿，以提高机床的定位精度。电话：0317-6349818 手机：18733749818 www.ysxajc.com www.ysakjc.com www.ysaktl.com www.ysakfj.com www.aoktl.com 盐山县奥凯机床附件制造有限公司

??????????

????,????????????,??????????

????????????????????????????

????????????????????????????

风琴防护罩产品具备结构严紧、合理、无噪音、行程大、运动快、使用寿命长等特点。广泛应用于普通机床、数控机床、液压机械等设备上。我们风琴防护罩设备运行环境又可制作成钢制支撑骨架、木质骨架、pvc骨架、冷板骨架风琴护罩等。根据设备运行环境风琴护罩内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴。(3)使用说明书。在装箱单上的随机技术文件6项中标明的有：使用说明书、合格证明书(含出厂检验书)、装箱单、数控系统资料及说明书、刀架说明书、自动润滑系统说明书等。而对数控系统资料及说明书究竟包括那些内容，未作说明。而恰恰是这一套资料对数控机床来说是很重要的内容。风琴式防护罩是一种非标产品，任何一家的设备上采用的都是不同尺寸和形式的，所以您的每一个订单我们都可以按照您的图纸或者尺寸来订做！

按技术协议，双方明确了制造、安装、验收标准；技术服务和售后服务的内容及措施，由供方提供详细的交货清单、关键元器件明细表、备品备件一览表、专用工具一览表。以该厂在技术协议中提供的关键元器件明细为例，其内包括：主轴轴承日本nsk公司生产；滚珠丝杠德国mannesmann公司生产star牌；液压元件台湾久冈油压公司生产；四工位刀架烟台环球机床附件集团有限公司；数控系统fanuc o-ta；伺服系统fanuc琢系列；光栅尺德国heidenhain公司；变频器日本安川yaskawa；主电机上海南洋电机有限公司；电柜箱中奥合资欧安电器公司；集中润滑系统南京贝奇尔机械有限公司。需要特别说明的是传感器。一般说，由于数控机床的特性，机床上使用了速度控制、转矩控制、定位控制等等各种各样的传感器，以转塔为例，有转塔释放传感器、锁定传感器、参考传感器等，众所周知，而传感器又都是比较娇贵的。在验收中，该机床使用了哪些传感器，从资料上来看显示的不多，

本产品的品牌是奥凯，型号是定做，样式是风琴式护罩，拉伸后长度是0（mm），压缩后长度是0（mm），行程长度是0（mm），护罩总宽度是0（mm），护罩内部宽度是0（mm），护罩内部高度是0（mm），导轨高度是0（mm），导轨宽度是0（mm），防护部位是导轨，适用机床是车床，是否库存是是，是否批发是是