

瑞士百超3015激光切割机Y轴导轨光路一体大防护罩

产品名称	瑞士百超3015激光切割机Y轴导轨光路一体大防护罩
公司名称	盐山县杰瑞机床附件销售处
价格	面议
规格参数	品牌:杰瑞 型号:风琴 样式:风琴式护罩
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇后堂村
联系电话	86 0317 6349812 13931794649

产品详情

风琴式防护罩的特点：

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点；

风琴式防护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10；

此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等；

护罩具行程长和压缩小的优点；

护罩的风箱速度可达200m/分；

护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

风琴式防护罩的制作的三种方式：

柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。p

vc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

另外一种热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。

还一种是经过高频焊接机对其外pvc tpu涂层布和内pvc骨架进行高频焊接，效率高、速度快、不用添加任何辅助粘合剂，此种经过高频焊接的护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

风琴式防护罩已被广泛应用于数控

机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

风琴式防护罩优越性：具备结构严紧、合理、无噪音、行程大、运动快、使用寿命长等特点。广泛应用于普通机床、数控机床、液压机械等设备上。我们风琴防护罩设备运行环境又可制作成钢制支撑骨架、木质骨架、pvc骨架、冷板骨架风琴护罩等。根据设备运行环境风琴护罩内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴。

本产品的品牌是杰瑞，型号是风琴，样式是风琴式护罩，拉伸后长度是2000（mm），压缩后长度是350（mm），行程长度是1900（mm），护罩总宽度是600（mm），护罩内部宽度是450（mm），护罩内部高度是120（mm），导轨高度是100（mm），导轨宽度是400（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是