

风琴式防护罩，自行设计，柔软耐用

产品名称	风琴式防护罩，自行设计，柔软耐用
公司名称	沧州广聚数控机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广聚 型号:风琴式 样式:风琴式护罩
公司地址	盐山县正港工业园
联系电话	13303176238

产品详情

1简介编辑

柔性风琴式防护罩也叫皮老虎，外用德州尼龙布，内加pvc板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。

2产品特点编辑

- 1、此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点
- 2、护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10
- 3、表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型，增添了无限色彩。所以说它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。
- 4、标准折面高度：15mm、20mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm。
- 5、机械设备的导轨面和护罩之间的距离最小为5mm，最大为10mm。
- 6、护罩折面张开时的尺寸等于这个折面高度的一倍，被压缩折面厚度为4mm。
- 7、该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁屑等。
- 8、护罩的风箱速度可达200m/分
- 9、护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

3产品用途编辑

柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据

实际情况而定。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。

所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。（它的行程压缩比可达10:1）

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

此护罩在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。[1]

4制作工艺编辑热粘连

在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，此种热粘连护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

2、 缝制式

应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供你选择，通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接就是保证了能够恢复初始形状。

5工作位置编辑

水平、竖直或横向使用，运行平稳无噪音。

本产品的品牌是广聚，型号是风琴式，样式是风琴式护罩，拉伸后长度是45（mm），压缩后长度是522（mm），行程长度是663.（mm），护罩总宽度是44545（mm），护罩内部宽度是564564（mm），护罩内部高度是66（mm），导轨高度是99（mm），导轨宽度是326（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是否，是否批发是是