

各种风琴护罩、圆罩 柔性风琴式防护罩，质优

产品名称	各种风琴护罩、圆罩 柔性风琴式防护罩，质优
公司名称	盐山县华夏机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华夏 型号:风琴 样式:柔性风琴式
公司地址	沧州市盐山县蒲洼城工业区
联系电话	86-03176341623 13685467879

产品详情

1简介

丝杠防护罩是防护罩

的一种又称为丝杠防护套，它可有效地保护丝杠、光杠、轴、立柱等零部件不受灰尘等外特的污染与破坏。

2材质

[1]

3分类

按制作工艺分为钢圈支撑式、缝制式。

按形状分为筒式、塔式、方形、矩形、椭圆形、楼梯形、弯月形、半圆形等各种形状。

按连接方式又可分为（1）两头领口（卡箍式）（2）两头法兰（螺丝式）（3）一头法兰，一头领口。法兰又可分为pvc法兰和金属法兰。

钢圈支撑式

采用多种面料，由钢丝圈支撑，高频热合套筒制作而成，外径固定。能在高温110、低温-40之间正常工作。可有效的防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，具有外形工整，不易变形的特点，基于它的严密、坚挺，可用于众多机械的通风、除尘等。可以根据用户具体要求来确定所需直径和长度。

缝制式

根据工作环境的不同有多种材料，先制成圆片经冲压、缝制而成，相临的两个内边，两个外边缝合在一起，通过缝制就可以达到比较好的外形稳定及水平方向上的牢固。按安装方式又可分为整体式、拉链式、粘扣式、摺扣式等，为用户的安装带来更大的便利。

4工作特点

能够随部件做伸开或压缩运动，垂直或水平使用均可。水平位置时使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端使用金属法兰盘，或选择套箍式。

圆筒式丝杠、光杠护罩

该产品的外部为三防布和耐油橡胶做成，没有沙眼。可防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，外部面料是三防布，内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110、低温-40之间正常工作。如需直径和长度，由用户指定。本产品使用范围为120mt/分。

代号	名称	数据	备注	代号	
lmax	拉伸后长度			d	外
lmin	收缩后长度			d1	内
l1	下部连接长度			d	连
l2	上部连接长度			d1	连

说明：1.材料：橡胶、三防布、人造革。 2.衬料：pvc衬套、钢丝圈。 3. 用户如需订购，请将需要的数据填入表中，每种填一张。我厂即可按要求制做。 4.本产品有固定和分开两种

圆型、方型、八角型护罩分类

整个褶皱的边缘与不完全的褶皱的边缘，外部系结构突出的边缘（整个褶皱的）和条状的附

1.在两面三刀边有一层坚硬的保护环 2.焊接口和缝 3.聚氯乙烯支撑环；每折一片 4.圆护罩支撑钢丝圈 5.平的边缘

本产品的品牌是华夏，型号是风琴，样式是柔性风琴式，拉伸后长度是2000（mm），压缩后长度是600（mm），行程长度是1300（mm），护罩总宽度是1200（mm），护罩内部宽度是300（mm），护罩内部高度是600（mm），导轨高度是500（mm），导轨宽度是600（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是