

TL95钢铝拖链，钢制拖链，祥瑞拖链

产品名称	TL95钢铝拖链，钢制拖链，祥瑞拖链
公司名称	沧州祥瑞机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:祥瑞 型号:TL95 材质:金属
公司地址	河北省沧州市盐山县前堂工业开发区88号
联系电话	86-03176211988 15821780877

产品详情

tl95钢铝拖链的主体是由链板（优质钢板镀铬）支撑板（挤拉铝合金）轴销（合金钢）等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，tl95钢制拖链链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，钢性好不变形，安装方便，使用可靠，易拆装，尤其是本产品采用了高强度耐磨材料，合金钢为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形，不下垂。

- 1.拖链按照德国技术生产。
- 2.当需要非标准的弯曲半径或结构与标准有异的拖链时，可与本厂另行协议制造。
- 3.当拖链超过允许的最大宽度bmax时，可采用由三条链带平行组成的复合拖链来完成

参项/型号	tl45	tl65	tl95	tl125	tl180	tl225	tl250
节距	45	65	95	125	180	225	250
弯曲半径(可根据客户要求订做)	50	70,90,115,125,145,185	115,145,300,250,300	200,250,300,350,400,450,500,600,700	250,300,350,400,450,600,650,700,750,800,900,1000	400,450,600,700,800,850,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000	400,450,500,600,700,800,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000

拖链最小宽度	35	50	60	80	100	160	190
拖链高度	32	49	75	96	144	200	220
拖链长度	由用户按需求自定						
支撑板最大孔径	-	32	50	75	110	146	166
允许不用支撑轮长度	4	5	9	10	10	12	14
形式							

订货举例：拖链型号tl95，支撑板 型，弯曲半径 $r=250$ ，支撑板宽度 $b_i=300$ ，拖链长度 $l=7500$ 拖链tl95 -250x300x7500 型-支撑板整体型(根据用户要求开孔) 型-支撑板上下分开型(根据用户要求开孔) 型-上下板是铝板内有隔离片(根据用户要求放隔条)

本产品的品牌是祥瑞，型号是TL95，材质是金属，适用机床是镗床，负载能力是2000000，负载重量是2000000，不支撑长度是2000000（mm），矩形孔径是100（mm），支撑板最大孔径是100000（mm），是否库存是是，是否批发是是