

华茂牌防护罩（落地镗铣床用平面形式机床导轨钢板防护罩）

产品名称	华茂牌防护罩（落地镗铣床用平面形式机床导轨钢板防护罩）
公司名称	盐山县华贸机床附件制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:华茂 型号:GBHZ 样式:钢板防护罩
公司地址	河北省盐山县范堂工业园幸福路161号
联系电话	86-03176343268/8516090 13463728023

产品详情

盐山县华贸机床附件制造厂主要产品如下：风琴式护罩、丝杠护罩、螺旋钢带保护套、精密仪器防尘罩、钢板护罩、风琴式防尘折布、铝型材防护帘、卷帘护罩、盔甲护罩；穿线尼龙软管、穿线聚乙烯软管、单开口穿线软管、双开口穿线软管、包塑金属穿线软管、穿线金属软管、工程塑料拖链、钢铝拖链、dgt型导管防护套、矩形金属软管；排屑机、可调塑料冷却管、导轨刮屑板、撞块槽板、机床垫铁、机床工作灯、机床操作件等。脊节变原布

钢板（不锈钢板）护罩：钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。

我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间。

结构选择价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。此装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度，不愧是机床“保护神”

包装：根据买家选购商品种类、数量及选择的运输方式选择木箱、纸箱、编织袋等

运输方式：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如元智或者圆通）等

售后服务：我厂25名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修电话后24小时内维修人员出发上车。

本产品的品牌是华茂，型号是GBHZ，样式是钢板防护罩，拉伸后长度是2000（mm），压缩后长度是500（mm），行程长度是1500（mm），护罩总宽度是600（mm），护罩内部宽度是580（mm），护罩内部高度是60（mm），导轨高度是30（mm），导轨宽度是570（mm），防护部位是导轨，适用机床是镗床，是否库存是否，是否批发是是