

出售3M电缆接续机(国产)

产品名称	出售3M电缆接续机(国产)
公司名称	重庆洛桑智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:便携式电能仪表 品牌:国产 型号:3M电缆接续机(国产)
公司地址	重庆市南岸区南坪街道开发路31号8-2号
联系电话	02362785482 13308336795

产品详情

类型	便携式电能仪表	品牌	国产
型号	3M电缆接续机(国产)	基本电流	说明(A)
准确度等级	—	参比电压	说明(V)
电流倍率	说明	显示方式	说明
频率	说明(Hz)	最大电流	说明(A)
装箱数	说明		

3m-4021 25对电缆接续模块机,作为通信市话电缆接续的专用工具,主要用于25对直接、复接、半分接、交接箱模块的压接,操作容易,保证了接续的质量和效率,同时由于其卓越的产品品质,25对电缆接续工具已成为行业标准广泛用通信电缆检修与维护及通信建设企业的必备工具。b:技术指标一、使用范围1、适用线径:0.32—0.80mm2、适用电缆外径:10—83.5mm3、适用电缆对数:非填充(0.4mm)20—3000p非填充(0.5mm)20—1600p4、适用接续方式:25对直接模块,复接模块,交接箱模块5、适用环境温度—40 ~70 二、工作压力范围严格控制在4000—4800psi(英磅/平方英寸)之间。三、液压系采用美国(恩派克)原装动力系统。四、总机重量:小于25kg五、外观尺寸:230*230*800mm六、外观颜色:浅绿色铁箱及豪华塑盒,内部件为合金铝。

电缆模块接续机全部采用手动和液压操作,不需外带动力,携带方便,适用于室内,外地井下电缆,架空电缆,落地或架空型交接的安装,操作简单,使用方便,省时少工,接续质量稳定可靠。技术指标一、使用范围1、适用线径:0.32—0.46mm2、适用电缆外径:10—83.5mm3、适用电缆对数:非填充(0.4mm)20—3000p非填充(0.5mm)20—1600p4、适用接续方式:25对直接模块,复接模块,交接箱模块5、适用环境温度—40 ~70 二、工作压力范围严格控制在4000—4800psi(英磅/平方英寸)之间。三、总机重量:小于25kg四、外观尺寸:230*230*800mm五、外观颜色:浅绿色铁箱,内部件为合金铝。

电缆模块压接工具在通信线路工程中被广泛使用，由于其卓越的品质在市场上拥有良好的声誉。