

新款日本古河S178光纤熔接机

产品名称	新款日本古河S178光纤熔接机
公司名称	重庆洛桑智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本古河 型号:S178
公司地址	重庆市南岸区南坪街道开发路31号8-2号
联系电话	02362785482 13308336795

产品详情

品牌	日本古河	型号	S178
测量范围	250 um 光纤 : 5 – 10 mm,	测量精度	1
尺寸	127W x 199D x 105H mm ((mm)	重量	1.9 (kg)

坚固：钛金属机身，橡胶弹性减震，防尘防水。

快速：7秒超快速熔接，25秒快速加热，支持连续加热，平均效率提高至两倍

耐用：双电池超大容量200芯熔接，无记忆效应锂电池。刀片24个刀面，超长使用寿命

便捷：维护简单，免费升级；

区域维修站，中国维修总站紧凑：稳固、防滑，重量1.9kg

技术指标

适用光纤 smf,mmf,dsf,nzdsf,bif/ubif(弯曲不敏感光纤)

光纤切割长度 250um光纤：5 – 10mm,900um紧套光纤：10-16mm

包层直径 80-150um

涂覆层直径 160-900um

典型熔接损耗(同种光纤) 单模光纤0.02db,多模光纤0.01dbnzds光纤0.03db,ez-bend光纤0.04db

熔接程序 150种

自动光纤选择功能	sm:smf,dsf,nzdsf,bif/ubif(弯曲不敏感光纤); mm:mmmf
电极使用寿命	5000次
加热程序	18种
自动加热开始功能	具有自动开始加热功能
尺寸	127wx199dx105hmm(不包括防震橡胶垫)159wx231dx130hmm(包括防震橡胶垫)
光纤夹具	固定通用夹具(可选配松套管光纤)或专用光纤夹具
重量	1.9kg(不带电池),2.3kg(带电池)
熔接时间	7秒(快速熔接),9秒(标准程序)
热缩管类型	40/60mm热缩管,微型热缩管
加热时间	40mm和60mm热缩管(连续加热模式)的加热时间25秒40mm和60mm热缩管(标准式)的加热时间31秒
回损	>60db
拉力测试	1.96n
放大倍数	101倍,304倍和608倍
显示器	3.5“英寸lcd彩色显示器,可双向显示,可同时显示x场y场光纤图像
数据和视频接口	usb2.0
存储记忆	2,000组熔接数据
图像记忆功能	自动获取最近100个熔接图像,存储24张光纤图像
操作界面	gui中文图像化操作界面
电池容量	200次熔接和加热(两块电池),连续工作三小时80次熔接和加热(一块电池)
显示语言	20种语言
操作温度	零下10度到50度(不结露)
存储温度	零下40度到60度(不结露)
高度	从海平面到海拔高度5,000米
防风	具有15米/秒防风能力
电源	自动电压选择,交流100to240v(50/60hz),直流11to17v,可使用汽车电源(需选配车电源连接线)

数据传输

usb2.0高速数据接口，同时支持视频输出。

工作台

有

		标准配置	
序号	名称	型号	数量
1	熔接机主机	s178-x-a-0001	1
2	携带箱	hcc-01	1
3	锂电池	s943b	2
4	电池充电器	s958b	1
5	备用电极	s969	1对
6	s178交流适配器	s976a	1
7	电池充电适配器	s977a	1
8	电极清洁磨具	d5111	1
9	清洁刷	vgc-01	1
10	冷却托盘	ctx-01	1
11	切割刀	s325	1
12	双口钳	cfs-2	1
13	操作说明书	fts-b347	1