

# 浊度仪 WGZ

产品名称	浊度仪 WGZ
公司名称	重庆市春鑫科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WGZ
公司地址	中国 重庆市 渝中区枇杷山正街136号华安大厦1112室
联系电话	86 023 63509985 13512346230

## 产品详情

型号	WGZ	测量范围	0 ~ 10、0 ~ 100、0 ~ 200、 0 ~ 500、0 ~ 1000
----	-----	------	---

### 用途概述 summary of functions

用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

### 产品特点 product characteristics

- ? 微电脑，触摸式键盘，lcd背光液晶显示屏，标准串行rs232数据通讯接口
- ? 特制高强度长寿命光源，设有数据存储查询功能，可满足glp需求
- ? 数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示,可选量程自动或人工切换
- ? 快捷设置平均测量模式，以最短的时间得到正确的数据，特别适用于极低浊度测量，可测不稳定水样
- ? 精确的光路系统，可靠的定位结构，有效的色度补偿，直读浊度值
- ? 可选光谱测量单元，多种测量模式，选配流动取样装置，可实现连续测量，可选外置或内置打印机。（订货时说明）

### 技术指标 specifications

型号model	wgz-3、3p
---------	----------

测定原理minimum principle	90 ° 散射光
最小示值minimum readout ( ntu )	0.01
测量范围measuring range ( ntu )	0 ~ 10、0 ~ 100、0 ~ 200、0 ~ 500、0 ~ 1000 (可扩展使用0 ~ 4000ntu)
示值误差basic error f.s	± 2%f.s、 ± 2.5%f.s
重复性repeatability	1%
零点漂移zero draft ( ntu )	0.02
特点 characteristics	精度高，功能强，稳定性好，测量范围宽，研究级注 注：wgz-3p配有内置打印机