

朝鲜进口无烟煤 北朝鲜 8 (%)

产品名称	朝鲜进口无烟煤 北朝鲜 8 (%)
公司名称	大连浩美国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	发热量:5800 (kca/kg) 产地:北朝鲜 全水分:8 (%)
公司地址	辽宁省大连市中山区明泽街16号10-B1座
联系电话	18604110623

产品详情

发热量	5800 (kca/kg)	产地	北朝鲜
全水分	8 (%)	灰分	15-16 (%)
挥发分	7 (%)	全硫	0.5-0.8 (%)

甘燥全晶热用

公司介绍6下 sg溶

硼司中矿6并

大连浩美国际贸易有限公司位于中国大连市中山区明泽街16号丽苑大厦10楼b，大连浩美国际贸易有限公司是一家硼砂、硼酸、硼矿、铁矿、铝土矿、红土镍矿、磷酸等产品的经销批发的有限责任公司。大连浩美国际贸易有限公司经营的硼砂、硼酸、硼矿、铁矿、铝土矿、红土镍矿、磷酸畅销消费者市场。大连浩美国际贸易有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。大连浩美国际贸易有限公司经销的硼砂、硼酸、硼矿、铁矿、铝土矿、红土镍矿、磷酸品种齐全、价格合理。大连浩美国际贸易有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。2晶水m限n

om5的p/

控u、3涤s

产品描述e重金1m全

0xr水b2无烟煤（英文名称anthracite），俗称白煤或红煤。是煤化程度最大的煤。无烟煤固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟。黑色坚硬，有金属光泽。以脂摩擦不致染污，断口成介壳状，燃烧时火焰短而少烟。不结焦。一般含碳量在90%以上，挥发物在10%以下。无胶质层

厚度。热值约8000-8500千卡/公斤。有时把挥发物含量特大的称做半无烟煤；特小的称做高无烟煤。

特性

无烟煤为煤化程度最深的煤，含碳量最多，灰分不多，水分较少，发热量很高，可达25000~32500kj/kg，挥发分释出温度较高，其焦炭没有黏着性，着火和燃尽均比较困难，燃烧时无烟，火焰呈青蓝色。煤样在规定条件下隔绝空气加热，煤中的有机物质受热分解出一部分分子量较小的液态（此时为蒸汽状态）和气态产物，这些产物称为挥发物。挥发物占煤样质量的分数成为挥发分产率或简称为挥发分。以干燥无灰基为分析基，挥发分低于10%的煤称为无烟煤。挥发分大于6.5%小于10%的无烟煤称为无烟煤三号。01号无烟煤为年老无烟煤；02号无烟煤为典型无烟煤；03号无烟煤为年轻无烟煤。

技术指标

项目指标 破碎率+磨损率/% 3

无烟煤

密度/g·cm³ 1.4~1.6 含泥量/% 4 盐酸可容率/% 3.5 密度大于1.8g/cm³含量/% 8 粒径范围/mm 0.8~1.8（双层）；0.8~1.6（三层） 粒径小于下限颗粒/% 3 粒径大于上限颗粒/% 2

包装及储运

用耐用织物袋包装，净重30kg。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物，不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。

特性 无烟煤为煤化程度最深的煤，含碳量最多，灰分不多，水分较少，发热量很高。

应用

无烟煤块煤主要应用是化肥（氮肥、合成氨）、陶瓷、制造锻造等行业；无烟粉煤主要应用在冶金行业用于高炉喷吹（高炉喷吹用煤主要包括无烟煤、贫煤、瘦煤和气煤）。

技术指标

项目指标

破碎率+磨损率/% 3

密度/g·cm³ 1.4~1.6

含泥量/% 4

盐酸可容率/% 3.5

密度大于1.8g/cm³含量/% 8

粒径范围/mm 0.8~1.8 (双层) ; 0.8~1.6 (三层)

粒径小于下限颗粒/% 3

粒径大于上限颗粒/% 2

包装及储运

用耐用织物袋包装，净重30kg。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物，不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。

还晶有r晶4水n8m剂得

产品展示

e重金1m全

剂为硼土过b

公司其他产品涤四5过以i

0热控浓密薄

涤，抗描山亦

控销用剂零然

产重温1剂用

控、结际et

联系方式下n1s色6

矿热度重璃.

得。的结化c

83特。 ,

联系人：廖珩先生 ()

电话：86 0411 82699146氯滤矿公酸冶

移动电话：18604110623 传真：086 0411 82820728 地址：中国 辽宁 大连市中山区
大连中山区明泽街16号 邮编：116001 公司主页：<http://dlhaomeiguoji.cn.alibaba.com>

