

江西 福建海达纸板破裂强度试验机，纸板耐破仪新款首发

产品名称	江西 福建海达纸板破裂强度试验机，纸板耐破仪新款首发
公司名称	厦门海达精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海达 型号:HD-504-A
公司地址	厦门市湖里区新禾工业区九号楼
联系电话	86-05923732963 13950177302

产品详情

纸板破裂强度试验机，纸板耐破仪简介：本仪器是国际通用型缪伦(mullen)式仪器，广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

纸板破裂强度试验机，纸板耐破仪主要技术参数：

感应方式：压力转换器指示方式：lcd(液晶显示)操作方式:全自动力量单位: kpa、psi (lbs/in²)、kgf/cm²，带单位切换功能耐破度测量范围：250 ~ 5600kpa夹环材质:不锈钢sus#304夹环内径:上、下夹环内径 31.5 ± 0.05mm

加压速度：高压式170 ± 10ml/min准确度：± 0.5%自动夹紧和松开装置,试样夹持力:>690kpa外型尺寸：(l × w × h)445 × 425 × 525mm机台重量: 70kg功率: 120w电源: 1 ac220 ± 10%,50hz

选配：气泵1台

设计标准：

jis-l1004、l1018、l1031、k6328、p8131、p8112及astm-d2210、tappi t403、iso2759-2001、gb/t1539

纸板破裂强度试验机，纸板耐破仪的调整方法

一、测试数值不准或者偏小

主要原因是油缸内的空气没有排除干净，堵塞油压的上升，解决方法如下：

- 1、旋松油杯螺栓。
- 2、轻按几下橡皮膜，若有空气，会从油杯内冒出气泡。
- 3、按住橡皮膜约十秒钟，待空气排完以后，在旋紧螺栓。
- 4、如完成以上3点均不能达到理想状态，可点击复位键，稍等5~10秒钟等待机器自动回压，然后打开油杯螺栓，待橡皮膜自动鼓起，反复点击测试按钮，即可排除空气。

二、打稍微厚点的纸板破裂程度较小

一般kd系列破裂强度试验机在出厂的时候系统内部设置的断点比例较大，适合大部分厂家使用，如果测试的纸板较厚，可用以下方法调节：

解决方法如下：

- 1、关掉机器电源开关。
- 2、启动机器电源开关，同时按住设置键不放，进入系统设置界面。
- 3、第一页面显示的时间设置页面，设置键是移位功能，打印键是增大数值，峰值键是确认功能，并且进入下一界面。
- 4、第二界面是时间设定页面，点峰值键键入第三页面，也就是断点比例设置页面
- 5、一般20kg以后的纸张物件，断点比例调节到80即可达到破裂要求，断点比例越小，传感器抓取的破裂值越大，断点比率越大，传感器抓取的即越小，所以当我们要求打的纸板较厚的时候即可把断点比例调节到60左右，不过在此提醒广大客户，不要把断点比例调节的过小，那样会减少橡皮膜的使用寿命。

以上价格仅供参考，以实际下单价格为准

本产品的加工定制是是，品牌是海达，型号是HD-504-A，测量范围是250~5600kpa，材质是不锈钢SUS#304，电源是1 AC220±10%,50Hz，尺寸是445×425×525（mm），重量是75（kg）