

供应WB100-0.55KW微型摆线减速机 质量可靠 终身包修

产品名称	供应WB100-0.55KW微型摆线减速机 质量可靠 终身包修
公司名称	永嘉县森力传动厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:摆线针轮减速机 齿轮类型:针轮减速机
公司地址	永嘉县瓯北镇罗浮村金宅巷3号
联系电话	057767928615 13634228037

产品详情

部分图片

一，产品介绍：wb系列微型摆线针轮减速机采用高压压铸铝合金外壳或铸铁外壳，外观美观，结构紧凑，主要传动啮合件使用轴承钢磨削制造，因此机械性能与耐磨性能均佳，又因传动过程中为多齿啮合，滚动摩擦，所以使之运转平稳可靠，噪声低，过载能力强，耐冲击，惯性力矩小，适用于起动频繁和正反转。因而效率高，故障少，寿命长，体积小，重量轻，经久耐用，性能稳定。全部使用润滑脂润滑，不易漏油。安装简易，易于维护检修，适用性强，安全，可靠性大。用户可根据需要在任何方向、角度安装使用,该机分卧式、立式、双轴型和直联型等装配方式

我公司保证向需方提供的设备是原厂生产的，并且出厂资料配件齐全。

二，使用范围：本产品广泛用于粮油食品、包装、石油化工、制药、轻工、纺织印染、陶瓷、塑料、印刷、冶金、矿山、起重、建筑、卫生、环保、电力、烟机、化工化纤等行业和各种需调速要求的生产自动化生产线

三，技术参数：

功率：0.04kw ~ 3kw 转矩：25n.m ~ 250n.m

传动比：

一级减速时传动比为1/9--1/87。两级减速时传动比为1/121--1/1849

单级：9、11、17、23、29、35、43、59、71

双级：121、187、289、385、473、595、731、989、1225、1849

四，摆线针轮减速机型号

单级机型：wb65 wb100 wb120 wb150 x2 x3 x4 x5 x6 x7

x8单级减速比：9、11、17、23、25、29、35、43、59、71、87

双级机型：wb1065 wb1285 wb1510

双级减速比：121 187 289 391 473 595 471 989 1225 1849

摆线针轮减速机是依照少齿差行星传动原理，摆线针齿啮合实现减速的一种机械。

摆线针轮减速机全部传动装置可分为三部分：输入部分、减速部分、输出部分。在输入轴上装有一个错位180°的双偏心套，在偏心套上装有两个称为转臂的滚柱轴承，形成h机构、两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道，并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿相啮合，以组成齿差为一齿的内啮合减速机构，（为了减小摩擦，在速比小的减速机中，针齿上带有针齿套）。当输入轴带着偏心套转动一周时，由于摆线轮上齿廓曲线的特点及其受针齿轮上针齿限制之故，摆线轮的运动成为既有公转又有自转的平面运动，在输入轴正转周时，偏心套亦转动一周，摆线轮于相反方向转过一个齿从而得到减速，再借助w输出机构，将摆线轮的低速自转运动通过销轴，传递给输出轴，从而获得较低的输出转速。

型号规格及选型参数表

外型及安装尺寸

郑重承诺：一、售前服务 1、公司帮助用户选型，确定型号，以及相关技术疑问解答。2、为用户提供减速机基本使用知识，包括减速机的使用与维修，减速机的装配、不同型号产品使用特性等技术问题，凡用户需要提供服务的，公司将派出最好的工程技术人员为客户服务。3、公司设服务热线为用户解答各种有减速机方面的疑问与难题，全国统一服务热线电话13868628615 二、售中服务 1、凡公司用户，公司均要为其制作用户服务档案。2、凡开发的新用户，货到一周内由市场营销部电话联系客户，询问货到验收情况，包括产品质量是否能满足客户要求，运输方式、包装情况及客户的其它要求。3、凡新开发的新产品，要求货到人到，向用户介绍新产品，并协助用户安装，介绍使用方法及技术要求。4、重点用户要每年派员服务走访一次至二次，征求意见，解决用户提出的问题。三、售后服务 1、用户使用森力传动产品出现质量问题时，接到客户投诉要求在24小时内给答复，如需现场服务，服务人员要在48小时内到现场解决问题 2、森力产品出现质量问题，保质期内三包，终身包修。

联系人：林安策先生（销售部经理）电话：0577 67928615 移动电话：13634228037
13868628615

qq: 442120586 森力传动 635431453 传真：0577 67928616 地址：中国浙江永嘉县
江北街道清水埠襟江中路62号 邮编：325102

本产品的加工定制是是，类别是摆线针轮减速机，齿轮类型是针轮减速机，安装形式是立卧多用途，布局形式是同轴式，齿面硬度是软齿面，用途是减速机，品牌是森力，型号是WB100-WD-29-0.55KW，输入转速是1400（rpm），额定功率是0.55（kw），输出转速范围是23-155（rpm），许用扭矩是120（N.m），使用范围是产品广泛用于食品、包装、化工、制药、轻工、纺织、陶瓷、塑料、印刷等行业和各种需调速要求的自动化生产线，级数是单级，减速比是29，规格是WB100-0.55KWWD/LD，产品颜色材质是铸铁宝蓝/铝合金银白，减速比范围是9-59