

# 高质量CWS蜗轮减速机 蜗杆减速机

产品名称	高质量CWS蜗轮减速机 蜗杆减速机
公司名称	沧州金宇减速机有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	吴桥县杨家寺乡金吕村村北
联系电话	7296728 13463474428

## 产品详情

cws圆弧圆柱蜗杆减速机采用单级蜗杆减速传动，符合国家标准gb9147 - 88，此标准达国际八十年代水平。全系列包括三种型号、十六种中心距、十二种速比。输入功率范围在0.39-189kw之间，输出扭矩在107 - 43500n.m之间。圆弧圆柱蜗杆减速机具有承载能力大、传动效率高、使用可靠、寿命长等优点，适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种行业机械设备的减速传动。减速器的蜗杆轴可正、反两个方向运转，输入转速不超过1500r/min，工作环境温度为 - 40-40 ° c。当工作环境温度低于0 ° c时，起动前润滑油必须加热到0 ° c以上；当工作环境温度高于40 ° c时，必须采取冷却措施。

圆弧圆柱蜗杆减速机符合中华人民共和国国家标准（gb9147—88）。

圆弧圆柱蜗杆减速机主要类型包括：cwu 蜗杆在下型 cws 蜗杆在侧型 cwo蜗杆在上型。标记示例：cws63—cws100型减速器外形和安装尺寸

型号\尺寸	i 16					d2	i2	b2	t2	l2	l3	l4	h	d3	kg(不含油)
	d1	i1	b1	t1	l1										
63	19js6	28	6	21.5	128	32k6	58	10	35	135	97	70	75	m12	19
80	24js6	36	8	27	151	38k6	58	10	41	143	110	81	80	m12	28
100	24js6	36	8	27	176	42k6	82	12	45	182	130	95	95	m12	42.5

型号\尺寸	a	b1	b2	b3	b4	c1	c2	c3	d	h	h1	i 12.5				
												d1	i1	b1	t1	l1
63	63	155	245	140	105	125	90	125	190	23	5	19js6	28	6	21.5	128
80	80	180	270	160	110	150	95	145	210	23	5	24js6	36	8	27	151
100	100	220	325	200	125	190	110	185	240	23	5	28js6	42	8	31	182

a	d	d1	d2	l3	l4	l5	h	h1	h	i 12.5
---	---	----	----	----	----	----	---	----	---	--------

										d1	i1	b1	t1	l1		
125	125	230	280	320	202	134	125	32	8	132	32k6	58	10	35	218	
160	160	300	360	400	245	157	142	32	8	160	42k6	82	12	45	277	
200	200	370	435	480	295	181	180	38	8	190	48k6	82	14	51.5	324	
250	250	470	540	600	360	210	210	40	8	212	55k6	82	16	59	380	
280	280	550	640	700	390	226	215	45	8	225	60m6	105	18	64	430	
315	315	605	700	760	430	243	235	50	10	250	65m6	105	18	69	470	
355	355	700	805	880	480	256	235	55	10	265	70m6	105	20	74.5	515	
400	400	765	875	950	515	278	247	60	10	265	75m6	105	20	79.5	545	
450	450	875	990	1070	565	300	275	65	10	315	80m6	130	22	85	625	
500	500	1000	1110	1180	655	344	300	75	10	375	90m6	130	25	95	680	
型号\尺寸	i	16				d2	i2	b2	t2	l2	i3				地脚螺栓	kg(不含油)
	d1	i1	b1	t1	l1	d3	h									
125	28js6	42	8	31	202	55k6	82	16	59	222	14			m124	95	
160	32k6	58	10	35	253	65m6	105	18	69	270	15			m164	150	
200	38k6	58	10	41	300	80m6	130	22	85	325	17			m164	270	
250	42k6	82	12	45	380	100m6	165	28	106	385	17			m204	410	
280	48k6	82	14	51.5	407	110m6	165	28	116	405	17			m244	550	
315	48k6	82	14	51.5	447	120m6	165	32	127	420	17			m244	750	
355	55k6	82	16	59	492	130m6	200	32	137	470	17			m304	930	
400	60m6	105	18	64	545	150m6	200	36	158	490	24			m304	1200	
450	65m6	105	18	69	600	170m6	240	40	179	560	24			m364	1650	
500	70m6	105	20	74.5	655	190m6	280	45	200	640	24			m306	2190	

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是软齿面，用途是减速机，品牌是金宇，型号是CWS200，输入转速是1500（rpm），额定功率是16.7（kw），输出转速范围是10-60（rpm），许用扭矩是3620（N.m），使用范围是广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、石油、化工、制药、食品、轻工等工业各部门，级数是单级，减速比是50，规格是CWS200-50