

Y83-250金属屑压块机

产品名称	Y83-250金属屑压块机
公司名称	江阴市泰金机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 额定排量:15 额定压力:3-3-5
公司地址	江苏省无锡市江阴高新区东盛路21号
联系电话	0510-86130087 13771287128

产品详情

y83系列屑压块液压机（屑并机），适用于铝合金型材厂、铸钢厂、铸铝厂铜厂、将屑、钢屑、铁屑、铜屑压块回炉，代替废钢、生铁、铝锭、废铜作原材料，可减少烧损。该设备能将粉粒状的铸铁、钢屑、铜屑、铝屑等直接冷压成3~6kg的圆柱饼块，以便于输、投炉、整个过程不需加温、添加剂，或其他工艺。铸铁屑压制后密度可达5~6t/m³。该产品还可根据客户要求，采用国产或进口液压、电气元件，配自动加料、称重等装置。其中y83—500型金属屑压块液压机专为铜材厂设计，压块密度达7t/m³以上，是压制铝黄铜的理想产品。

产品分类说明：打包机又称捆包机或捆扎机，是使用捆扎带缠绕产品或包装件，然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面，保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落，同时还应捆扎整齐美观。钢带打包机故障的排除及维修方法打包机常见问题及解决办法打包机的主要技术打包机产品介绍全自动打包机(充电式打包机)原理及特点技术参数打包机与塑料机械的发展联系打包机（全自动打包机）的概念全自动打包机咨询及技术说明打包机的性能特点展开 标准分类种类按不同的标准分：

- 1.按用途分：废纸打包机、金属打包机、秸秆打包机、棉花打包机、塑料打包机等
 - 2.按性能分：自动打包机、半自动打包机、手动打包机等
 - 3.按机理分：无人化打包机，全自动水平式打包机，全自动穿剑式打包机，全自动加压穿剑式打包机，全自动加压式打包机，手提式打包机等。
- 常见的打包机类别特点 1 手动打包机 使用手动操作，分体式工具，手动拉紧器（sttmr）配合手动咬扣器（sttr）使用·适用行业：钢管、钢卷、线材、裁剪分条等圆形或不规则平面包装
操作方式：手动拉紧器，与手动咬扣器配合使用。 特性:使用手动操作，坚固耐用，保养方便。
- 水平打包机 2 全自动打包机 全自动打包机适用：广泛用于食品、医药、五金、化工、服装、邮政等行业，适用于纸箱打包、纸张打包、包裹信函打包、药箱打包、轻工业打包、五金工具打包、陶瓷制品打包、汽车配件打包、日化用品打包、文体用品打包、器材打包等各种大小货物的自动打包捆扎。 特点：模块式铝合金弓架设计，拆装方便；采用全自动化设计，操作使用更为方便；捆包的最大尺寸由弓架决定，弓架可根据用户的需要定制；电机、减速器、凸轮、紧缩臂运作；打包紧力卓越，故障少，维修

方便；打包动作柔和，耐用性卓越，打包功能完善；打包结束后电机马上停止，省电实用。 3
金属打包机 适用行业：钢铁、金属制造业、合板、木业、电子业、物流业等。 操作方式：手动拉紧切带一次完成。容易维修，容易进入且只换少数零件。损坏零件，客户可自行更换。
符合人体工学设计,机身平衡性佳,带宽及切刀可以任意调整。 4 打包封箱机适用：广泛用于食品、医药、日化、等行业，适用于纸箱打包、纸张打包、药箱打包、轻工业打制品包、日化用品打包等各种大小货物的打包捆扎。 特点：设有多重保护装置，如超载，缺相，漏电等，保证设备安全正常使用。
捆扎机采用免加油结构，维护简单，清洁卫生。捆扎机采用无触点开关，工作准确可靠，寿命长。
无人化打包机 5 半自动打包机集成电路设计：新型电路设计，采用插入式电路板控制整个打包动作和烫头温度，电路板更换相当方便。瞬间加热，立即打包：首创速热系统热熔设计，5秒种内可使打热片工作，进入最佳打包状态。自动停机装置省电实用：当捆包动作完成，60秒内不再操作时，马达会自动停止，进入待机状态。新型刹车设计：本机带盘之刹车采用特殊的弹簧设计，保证进带平稳无噪音。 6.
捆扎机当包装一般物件时，可选用sd-005/h，台面高度可调750-820mm，当包装物较大且重时，可先用sd-007/l（低台型），台面高度可调340-490mm。将低台型变为高台型只需将带盘支架移装在机箱底部，更换上四支长腿管即可。当工作场所地面有凹凸不平时，捆扎机四条腿支撑架，可作高低微调，使机台保持水平。本机型可配合操作者身高及工作面的高度要求作调整。 捆包松紧力可外部调节，
60秒内不操作，自动停机，进入待用状态； 操作台面高度可以调节,捆扎原理：捆扎机是使用捆扎带缠绕产品，然后收紧并将两端通过熔融或打包扣连接的机器。捆扎机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面，保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落，同时还应打包整齐美观。 7.胶
带封箱机封箱机主要适用于纸箱的封箱包装，即可单机作业，也可与流水线配套使用，广泛应用在家用电器纺织、食品，百货，医药化工行业。 封箱能力: 标准箱子1000/小时 使用胶: bopp.
封箱胶带宽度:36,48,60mm 电源:220v,50hz,180w 最大封箱尺寸:500x600mm（宽x高）
最小封箱尺寸:150x90mm 重量:120kg 外形尺寸:1060x860x1600mm

8、双缸打包机包型：110×60cm(长×宽外形：180×110×310cm油缸：缸径125mm 杆80mm
行程1m功率：10kwpet打包机[1]形设计简单美观：电机+减速器+凸轮+紧缩臂运作;捆扎紧力卓越，故障少，维修方便；打包机，双缸打包机零部件均由电脑数控机床精密加工；捆扎动作柔和，耐用性卓越，捆扎功能完善；打包结束后电机马上停止，省电实用。打包机用途：用于各种软塑料及纸板轧包。打包机（充电式打包机）原理及特点：利用品牌打包机技术，现设计成整机双电路控制，比以往单电路控制性能更加稳定可靠，双电路控制使得机器电板内部负荷降低，打包机结构每个电路之间运行更加畅行稳定。我们作为打包机生产商,性能更加优越，质量更加可靠，检验调试更简单方便且退带离合首家采用光电控制。该全自动打包机工作原理是通过拉紧、热容、切带、粘合完成打包。专业打包机厂生产的使用范围广，不管大小包装，不用调整机器就可以打包，包装打包机属机械式结构，部分采用进口打包机零件，后刀刀稳定可靠，调整方便，打包机价格合理等。

本产品的加工定制是是，额定排量是15，额定压力是3-3-5，品牌是泰金，型号是Y83-250，油箱容量是2