

LK-PSYY-250T型盘式刹车片液压机 液压机

产品名称	LK-PSYY-250T型盘式刹车片液压机 液压机
公司名称	广州市增城东承机械厂
价格	318000.00/台
规格参数	加工定制:是 额定排量:20000 额定压力:250T
公司地址	广东省广州市增城市朱村镇山角罗屋工业区
联系电话	020-82851678 13250500090

产品详情

lk-psy50t液压机

汽车盘式刹车片全自动热压一次成型机液压机。该机为单工位压机，在压制盘式摩擦片时，每个模腔压制的压力都是相同的，生产的刹车片密度一样，在制动过程中，摩擦均匀、无噪音、制动无黑粉污染，并且制动效能、磨损性能相同，环保节能。该类型液压机在霍尼韦尔摩擦材料有限公司应用成熟，已用该类型液压机生产盘式刹车片。

lk-psy-250t型液压机压力控制精确（ $\pm 1\%$ ），温度控制 ± 0.5 ，产品不良率可达0.3%以内,是目前国内先进的盘式刹车片专用液压机。

液压机机身采用框架式结构，结构优化合理，强度高，受力变形小，使液压机更加精密，双开关操作安全系数更高。

液压控制部分采用插装阀集成系统，电磁阀采用德国博世力士乐电磁阀，压力控制采用博世力士乐比例阀。液压泵采用博世力士乐液压泵。液压控制系统使用寿命长，结构简单、紧凑、动作灵敏可靠，维修方便，通用化程度高。

液压控制回路运用目前世界上先进的充液式液压控制技术，该液压控制方式能耗低。

电气控制系统采用德国西门子plc工业电脑控制器，生产工艺参数可在人机界面上进行设置如：压制压力、呼吸次数、呼吸高度、循环时间、压制温度、压制穴数等。电气控制系统采用德国西门子plc工业电脑控制器，生产工艺参数可在人机界面上进行设置如：压制压力、呼吸次数、呼吸高度、循环时间、压制温度、压制穴数等。

1电气控制系统安全可靠：操作人员须双手同时按下左右启动按钮方可启动压机运行。

2液压控制部分采用插装阀集成系统。

3人机界面上进行设置如：压制压力、呼吸次数、呼吸高度、循环时间、压制温度、压制穴数等生产画面可显示设定压力/实际压力。可显示产品型号/显示设定温度/实际温度/显示加热启动信息/可显示压制过程信息/显示设备故障信息/显示穴数设定信息/可显示产量信息。

同时人机界面有配方功能，点击配方调用按钮，显示配方调用画面，压制工艺可以配方形式保存和调用。

4液压控制回路运用充液式液压控制技术

5充液式液压控制，250吨压机油箱仅60升！

6 电气控制系统采用德国西门子plc工业电脑控制器

lk-psy-250t型盘式刹车片液压机规格参数

名称	数值	单位	备注
压力	公称压力	2500	kn
	液体大工作力	25	mpa
行程	滑块有效行程	400	mm
几何	工作台有效尺寸	左右	1300
		前后	800
尺寸	高度	3800	
速度	下降速度	120	mm/s
	回程速度	150	
功率	液压泵电机功率	7.5	kw
	加热管功率	上模	7.5
		模腔	
		下模	
	循环冷却泵	0.75	
重量	机器重量	6000	kg

本产品的加工定制是是，额定排量是20000，额定压力是250t，品牌是东承，型号是lk-psyy-250t，油箱容量是60l，重量是6t，柱数是高端无柱，规格是3800*1300*800，液压机床是生产刹车片/盘