

数控机床液压系统 数控机床液压系统原理 机床液压系统

产品名称	数控机床液压系统 数控机床液压系统原理 机床液压系统
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 额定排量:20 额定压力:7
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

产品详情

液压泵站结构形式及主要技术参数：结构形式：主要以电机 - 泵装置的结构形式、安装位置及冷却方式来区分。按电机 - 泵装置的结构形式、安装位置可分三种：1.上置立式：电机 - 泵装置立式安装在油箱盖板上，主要用于定量泵系统。2.上置卧式：电机 - 泵装置卧式安装在油箱盖板上，主要用于变量泵系统，便于流量调节。3.旁置式：电机 - 泵装置卧式安装在油箱旁单独的基础上，旁置式可装备备用电机 - 泵装置，主要用于油箱容积大于250升，电机功率大于7.5千瓦的系统。按液压泵站的冷却方式可分两种：1.自然冷却：靠油箱本身与空气热交换冷却，一般用于油箱容积小于200升的系统。2.强迫冷却：采用冷却器进行强制冷却，一般用于油箱容积大于200升的系统。主要技术参数：油箱的有效储油量及电机功率。油箱容积有不同的规格，可根据客户要求定做。

本产品的加工定制是是，额定排量是20，额定压力是7，品牌是JEALY，型号是QYJX-1015，油箱容量是150，重量是200，柱数是四柱