

YL78-4000T三梁四柱液压机，三梁四柱油压机，单臂液压机

产品名称	YL78-4000T三梁四柱液压机，三梁四柱油压机，单臂液压机
公司名称	滕州市百兴机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 额定排量:25Mpa 额定压力:2000KN
公司地址	滕州经济开发区机械工业园奚仲路东侧
联系电话	18678263337 13062060668

产品详情

百兴供应各种吨位四柱液压机，欢迎来考察

咨询电话 18963229776 孔经理

三梁四柱液压机

使用领域：

本系列压力机为一般用途液压机，又称为万能液压机，适用于金属材料的拉伸，弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺，还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品压制成型以及塑料制品、绝缘材料的压制成型。

可选配附件：

冲裁缓冲装置

移动工作台光幕安全保护装置

冷却装置换模具用浮动导轨和滚动托架

触摸式工业显示屏打料装置（液压式或机械式）

性能特点：

1、 框架式结构，刚性好、精度高；四柱式结构简单、经济适用。

- 2、 液压控制采用插装阀集成系统，冲击小、动作可靠，使用寿命长，泄露点少。
- 3、 新型油缸密封元件，可靠性强，寿命长。
- 4、 拉伸、压边滑块可连成一体，实现单动工艺动作。
- 5、 导轨自动润滑装置。
- 6、 机电一体化安全装置。如：油缸下腔支撑回路、油缸上下腔互锁回路等，安全性优越。
- 7、 电气系统采用plc控制。
- 8、 可实现定压、定程两种成型工艺，具备保压延时功能，延时时间可调。
- 9、 工作压力、行程可在规定范围内按工艺要求调节，操作简便。

使用领域：

适用于所有拉伸及弯曲、成型等工艺。

大型汽车、农用车覆盖件及其他零件。

锅炉封头、液化气罐体、不锈钢洗手槽、浴池等。

船舶、航空、航天等领域。

可选附件或功能：

移动工作台

冲裁缓冲装置

压边滑块、液压垫四角分别调压装置（拉伸不对称零件）

光电保护装置

触摸用浮动导轨和滚动托架

模具快速夹紧机构

行程、压力、数度数显数装控置

触摸工业显示屏

液压系统加热、冷却装置

扫一扫有惊喜，最新机器图片一栏

本产品的加工定制是是，额定排量是25Mpa，额定压力是2000KN，品牌是百兴，型号是YL32-4000T，油箱容量是170公斤，重量是20000，柱数是四柱