

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

公司地址		肥城市王瓜店镇大封矿十字路口						
联系电话	滑块行程速度	86 行程 355 873	mm/s	40	76	80		
产品详情		工作	mm/s	10	10	8-15		
		回程	mm/s	60	60	60		
	工作台尺寸	左右	mm	500	500	720		
		额定压力	28-25					
	品牌	康信	型号	前后	mm	M32系列	500	580
	油箱容量	--	重量	--				
柱数	四柱	电机总功率	kw	5.5	5.5	5.5		
		ym32系列电液重压(液)机	kg	1500	2500	4000		

用途与特点该系列产品适用于各种可塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、塑钢制品、橡胶制品及粉末制品的压制成型。该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要爱规定范围内进行调整，可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时，在压制后有保压延时及自动回程。工作台中间装有顶出装置选构，除顶出制品外，尚可作为液压垫用于把拉伸制成的成型工艺。

参数名称	单位	ym32	ym32	ym32	ym32	ym32
		-40	-63	-100	-160	-200
公称力	kn	400	630	1000	1600	2000
顶出力	kn	63	100	200	250	400
液体最大工作力	mpa	28	28	28	28	25
滑块行程	mm/s	350	400	500	500	700
顶出行程	mm/s	150	150	150	200	250
滑块距工作台最大距离	mm/s	600	700	800	900	1100