

# 泥水平衡钻孔机，微型钻孔机，自来水钻孔机，小口径钻孔机

产品名称	泥水平衡钻孔机，微型钻孔机，自来水钻孔机，小口径钻孔机
公司名称	霸州市康仙庄腾飞通信线路工具厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:路面机械 新旧程度:全新
公司地址	河北省廊坊市霸州市东环路工业区
联系电话	86-03167773177 13603264408

## 产品详情

液压顶管机:顶管机组主要结构由四大部分组成。(1)主体部分:主要由两个双作用液压油缸组成。(2)液压泵站一个,分别配有柴油机泵站和电动机泵站。(3)支撑板两块,作用是固定机器和支撑坑壁。(4)顶杆与拉头:作用是顶进和回拖扩孔。该系列产品型号主要有:60t/2、80t/2、100t/2、120t/2,扩孔直径分别可达 550、650、750、850施工距离可达到50米至80米。水泥管顶管机:主要用于大口径水泥管道的铺设,系列产品有200t/1、300t/1、500t/1,顶管口直径为0.8米—3米,须人工掏土逐段顶进小型顶管机:又称水钻顶管机,水利工程专用顶管机,其特点是小巧灵活,改变了液压顶管机的工作效率,一般土质顶进速度为米/5秒,是普通液压顶管速度的十几倍,而且顶杆采用高强度可注水式顶杆,在工作行进过程中,采用注水方式把残留费土改变成泥浆流出,从而减少了顶力摩擦,同是也改变了土质的韧性。小型顶管机前方配有合金钻头,即使是岩石,楼板,非金属坚固物体,也能够顺利穿过,遇到坚固物体时,不跑偏不打滑,但直接影响进程速度,请使用时分辨好地下是否有其他物体。小型顶管机在一般情况下可采用直顶式顶管,注:(在口径小长度短的情况下)一般口径小于30—50mm长度不大于49m的情况下可采用直接顶入,不用注水,大大节省了工作时间。水钻顶管机在回托管材的过程当中采用了回托万向接头,在旋转回托的过程当中,管材可在静态过程中平稳回拉,而且机械在研制生产过程中考虑到管内土质情况,在回拉时也就是万向接头和管材连接的前部采用了螺旋式出土装置,可以把钻进时剩余的费土用旋转出土器一次性同管材同时拖出。

本产品的加工定制是是,类型是路面机械,新旧程度是全新