

燃烧试验机，水平垂直燃烧试验机

产品名称	燃烧试验机，水平垂直燃烧试验机
公司名称	东莞市金特仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TH/世新 型号:HVR-4 产品单价:5610.00
公司地址	东莞市横沥镇半仙山村鑫永盛高新电子产业园D7栋办公楼610
联系电话	18566182688

产品详情

燃烧试验机hvr-4

水平垂直燃烧试验主要参照ul 94、iec 60695、gb/t5169等标准采用规定尺寸的本生灯(bunsen burner)和特定燃气源(甲烷或天然气)，按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试品定时施燃若干次，以试品点燃、灼热燃烧的持续时间和燃烧长度等来评定其可燃性及着火危险性。

水平垂直燃烧试验仪主要针对v-0、v-1、v-2、hb、5v级材料的可燃性进行定级评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

规格及参数：

- (1) 燃烧器：9.5mm ± 0.5mm，长约100mm及 12mm ± 0.5mm，长约100mm本生灯各一个
- (2) 试验倾角：0°、20°、45°、90° 手动切换
- (3) 火焰高度：20mm ± 2mm到175mm ± 1mm可调
- (4) 施焰时间：0-999.9s ± 0.1s可调
- (5) 余焰时间：0-999.9s ± 0.1s，自动记录，手动暂停
- (6) 余灼时间：0-999.9s ± 0.1s，自动记录，手动暂停

- (7) 燃烧气体：98%甲烷气或98%丙烷气(一般情况可采用液化石油气代替)
- (8) 流量压力：带双流量表及压力表（燃气及空气）
- (9) 温度测试范围：0~1000
- (10) 火焰温度要求：从100 ±2 升到700 ±3 的时间在54秒 ± 2秒之内
- (11) 测温热电偶： 0.5mm铠装（k型）热电偶
- (12) 试验背景：黑背景
- (13) 试验过程：试验程序手动控制，
- (14) 参照标准：ul 94、iec 60695、gb/t5169

本产品的品牌是TH/世新，型号是HVR-4，产品单价是5610.00，发货期限是1