

全铜气动接头 镀镍 直通快速气管接头 外螺纹带方螺母

产品名称	全铜气动接头 镀镍 直通快速气管接头 外螺纹带方螺母
公司名称	乐清市柳市久良自动化设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:LKL 型号:YPF-终端接头
公司地址	乐清市柳市镇东村
联系电话	86 0577 61716652 15356530703

产品详情

联系电话：15356530703 0577-61716652

qq：1019402368，联系人：游经理

全铜快插式管接头可与pa、pu、pe软管配合适用在压缩空气回路上，连接气缸，气阀及启动逻辑元件等。全黄铜制造，镀镍处理，工作压力可达1.6mpa,体积小，造型美观，拆装快捷，使启动系统大大简化。用户如需其它螺纹规格，请订货时指明！

全铜镀镍外螺纹直通快插接头：壳体材料：h 59 铜表面镀镍处理。最大耐压15 公斤气压。工作环境温度-20 到 120 度,按钮结构：康茂胜式开槽结构全自动加工切割。

工作介质：水，压缩空气，油等。

安装注意事项：

1、全检--在8公斤的压力下经过漏气检测，确保产品稳定。

- 2、快速安装，简单灵巧，节省空间。
- 3、形式多样，满足任何气动布管需要。
- 4、即使安装以后，塑料管体也可任意转向。
- 5、按钮采用椭圆型设计，拆卸更加省力方便。
- 6、所有锥管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。
- 7、接头带内六角孔，便于狭窄处安装。

全金属镀镍直通外螺纹快插接头，r螺纹接口尺寸：01，02，03，04，英制螺纹接

口尺寸：1/8，1/4，3/8，1/2。公制螺纹接口尺寸：m5，尼龙管/pu管

04mm,06mm,08mm,10mm,12mm,14mm

全铜镀镍快插接头特性：密封圈密封绝无泄露，寿命更长。释放环采用开槽结

构，全自动加工处理，插拔更容易，不易在管子表面形成划痕。肘接/直角弯头和三通

均为360度可旋转式结构，耐高温，高压，耐腐蚀，抗紫外线，外型美观，使用寿命

成等特点。价格=同档次国外进口smc，festo，camozzi，metal workr，

parker等工程塑料材质接头。

公司生产的气动元件广泛用于包装、印刷、纺织、木工、制鞋、化工、食品，模具冷

却，汽车焊接夹具，扒胎机等自动化机械设备。

本产品的加工定制是是，品牌是LKL，型号是YPF-终端接头，种类是快速接头，材质是全铜镀镍，适用范围是气动类，耐温是-30到+60（ ），耐压是1.6Mpa（MPa），安装形式是快插，接管口径是YPF-4-M5,YPF-A-4-01,YPF-A-4-02,YPF-A-6-01,YPF-A-6-02,YPF-A-6-03,YPF-A-6-04,YPF-A-8-01,YPF-A-8-02,YPF-A-8-03,YPF-A-8-04,YPF-A-10-01,YPF-A-10-02,YPF-A-10-03,YPF-A-10-04,YPF-A-12-01,YPF-A-12-02,YPF-A-12-03,YPF-A-12-04,YPF-A-6-M5（mm），气源是3-8mpa