

ZGSNS山耐斯气缸批发 SC系列标准气缸63 80 100缸径

产品名称	ZGSNS山耐斯气缸批发 SC系列标准气缸63 80 100缸径
公司名称	天津云杰气动科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ZGSNS 型号:SC63/80/100X(25~1000行程)
公司地址	天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区18-101
联系电话	15022266911

产品详情

买家须知：

1. 购前请与本司联系，本司极力配合提供所需认证资质。（营业执照，税务登记，银行开户证明。等。
。）
2. 我公司为实体店铺，库存随时变动中，一般数量少均有现货，买前最好提前咨询客服。
3. 同城交易若条件允许情况，本司送货上门。（快递请您检查物品包装是否完整，数量是否与下单一致。）
4. 跨省客户需款到发货。本司暂未与相应货运公司签约代收，故暂无法提供跨省代收服务。敬请谅解！
5. 如果产品质量问题可以在5个工作日内退换，中间的运费由卖家承担。（订制品不在退换范围）
6. 客户在不知情产品用特性的情况下可以来电咨询，而误买了此产品在保证不影响第二次销售的情况下可以在5个工作日内更换其他产品，中间产生的其它费用由买有承担。
7. 本司承诺不做仿品。请您对我们产品进行监督

一、气缸的选择 1、类型的选择 根据工作要求和条件，正确选择气缸的类型。要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声应选择缓冲气缸；要求重量轻，应选轻型缸；要求安装空间窄且行程短，可选薄型缸；有横向负载，可选带导杆气缸；要求制动精度高，应选锁紧气缸；不允许活塞杆旋转，可选具有杆不回转功能气缸；高温环境下需选用耐热缸；在有腐蚀环境下，需选用耐腐蚀气缸。在有灰尘等恶劣环境下，需要活塞杆伸出端安装防尘罩。要求无污染时需要选用无给油或无油润滑气缸等。

2、安装形式 根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。在要求活塞杆除直线运动外，还需作圆弧摆动时，则选用轴销式气缸。有特殊要求时，应选择相应的特殊气缸。

3、作用力的大小 即缸径的选择。根据负载力的大小来确定气缸输出的推力和拉力。一般均按外载荷理论平衡条件所需气缸作用力，根据不同速度选择不同的负载率，使气缸输出力稍有余量。缸径过小，输出力不够，但缸径过大，使设备笨重，成本提高，又增加耗气量，浪费能源。在夹具设计时，应尽量采用扩力机构，以减小气缸的外形尺寸。 4、活塞行程 与使用的场合和机构的行程有关，但一般不选满行程，防止活塞和缸盖相碰。如用于夹紧机构等，应按计算所需的行程增加10~20mm的余量。

5、活塞的运动速度 主要取决于气缸输入压缩空气流量、气缸进排气口大小及导管内径的大小。要求高速运动应取大值。气缸运动速度一般为50~800mm/s。对高速运动气缸，应选择大内径的进气管道；对于负载有变化的情况，为了得到缓慢而平稳的运动速度，可选用带节流装置或气—液阻尼缸，则较易实现速度控制。选用节流阀控制气缸速度需注意：水平安装的气缸推动负载时，推荐用排气节流调速；垂直安装的气缸举升负载时，推荐用进气节流调速；要求行程末端运动平稳避免冲击时，应选用带缓冲装置的气缸。气缸的选型 程序1：根据操作形式选定气缸类型：

气缸操作方式有双动，单动弹簧压入及单动弹簧压出等三种方式程序2：选定其它参数：

1、选定气缸缸径大小根据有关负载、使用空气压力及作用方向确定

2、选定气缸行程工件移动距离 3、选定气缸系列 4、选定气缸安装型式不同系列有不同安装方式，主要有基本型、脚座型、法兰型、u型钩、轴耳型

5、选定缓冲器无缓冲、橡胶缓冲、气缓冲、油压吸震器

6、选定磁感开关主要是作位置检测用，要求气缸内置磁环

7、选定气缸配件包括相关接头气缸的安装： 根据气缸的安装件的安装形式，可分为可拆式和固定式气缸。根据气缸安装形式可分为固定式、摆动式、嵌入式、回转气缸四种。

（1）气缸安装前，应经空载试运转及在1.5倍最高工作压力下试压，运转正常和无漏气现象后放

可使用。（2）汽缸接入管道前，必须清楚管道内脏物，防止杂物进入汽缸内。（3）

在行程中载荷有变化时，应使用输出力充裕的气缸，并附加缓冲装置。（4）缓冲气缸在开始运

行前，先把缓冲节流阀拧在节流两较小的位置，然后逐渐开大，直到调到没，满意的缓冲效果（5）

不使用满行程，特别是当活塞杆伸出时，要使用活塞杆与缸盖相碰。否则，容易引起活塞杆和外部连

接处的载荷集中。气缸安装形式应根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。有特殊要求时，应选择相应的特种气缸。怎样维护气缸？

- 工作中载荷有变化，应选用输出力充裕的气缸，在高温条件下，应选用相应的耐高温气缸。
- 气缸接入管道前，必须清除管道内脏物，防止杂物进入气缸内。
- 气缸适用介质应经过40 μm以上过滤后方可使用。在低温环境下，应采用抗冻措施，防止系统中的水分冻结。
- 气缸使用前应经空载试运转，运转前将缓冲调至最小，逐步放大，以免产生过大冲击而损伤气缸。
- 气缸工作过程中应尽可能避免受横向载荷，以保证气缸在正常工作和使用寿命。
- 气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽。

专业生产气缸

标准气缸：sc系列；si系列；su系列；dnc系列；cu自由安装气缸；cra1摆动气缸；mbb系列标准气缸；

薄型气缸：sda系列；cqmb系列；cq2b系列；

迷你气缸：mal铝合金气缸；ma不锈钢气缸；cm2b系列；cj2b系列；dsn系列；c85系列；

双轴气缸：tn系列；cxs系列；

小型气缸：cjpb针形气缸；

无杆/导杆气缸：mgp薄型导杆气缸；cy1系列无杆气缸

气液增压缸：mpt增压缸；mptf增压缸；

气动手指：mhz2系列；mhc2系列；mhy2系列；mhl2系列；nhs系列

旋转气缸：msq系列；cra1系列；crq2bs系列；mk系列；src系列。

滑台气缸：mhs系列；mxh系列

友情提示

本店所有产品均支持支付宝交易!部分产品尚未上传,如未搜到可旺旺咨询.

本产品的加工定制是是，品牌是ZGSNS，型号是SC63/80/100X(25~1000行程)，适用范围是自动机械化设备，种类是活塞式气缸，缸径是63~100（mm），气缸数是1，规格是SC63X25,SC63X50,SC63X75,SC63X100,SC63X125,SC63X150,SC63X175,SC63X200,SC63X250,SC63X300,SC63X350,SC63X400,SC63X500,SC63X600,SC63X700,SC63X800,SC63X900,SC63X1000,SC63带磁另加,SC80X25,SC80X50,SC80X75,SC80X100,SC80X125,SC80X150,SC80X175,SC80X200,SC80X250,SC80X300,SC80X350,SC80X400,SC80X500,SC80X600,SC80X700,SC80X800,SC80X900,SC80X1000,SC80带磁另加,SC100X25,SC100X50,SC100X75,SC100X100,SC100X125,SC100X150,SC100X200,SC100X250,SC100X300,SC100X350,SC100X400,SC100X500,SC100X600,SC100X700,SC100X800,SC100X900,SC100X1000,SC100带磁另加