

## 厂销 亚德客型 薄型气缸SDA100\*45 SDA100\*50订做内牙 引入型气缸

产品名称	厂销 亚德客型 薄型气缸SDA100*45 SDA100*50订做内牙 引入型气缸
公司名称	乐清市白石驰城气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:AirTac/亚德客 型号:SDA100*45SDA100*50
公司地址	乐清市白石街道凤凰村开拓路
联系电话	86 0577 13736773721 13736773721

## 产品详情

艾克斯牌 厂家直销气缸、气动接头元件、pu气管（进口）、电磁

阀、气源,scj可调气缸,sdaj可调气缸,带磁,带tc/ca/cb/lb.....等

非标气缸,标准气缸.

非标没现货的可订做,质量一定保证,欢迎广大朋友前来光顾,谢谢!

旺旺 或 qq : 355181209 销售热线 : 13736773721

## 一、气缸的选择

### 1、类型的选择

根据工作要求和条件，正确选择气缸的类型。要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声应选择缓冲气缸；要求重量轻，应选轻型缸；要求安装空间窄且行程短，可选薄型缸；有横向负载，可选带导杆气缸；要求制动精度高，应选锁紧气缸；不允许活塞杆旋转，可选具有杆不回转功能气缸；高温环境下需选用耐热缸；在有腐蚀环境下，需选用耐腐蚀气缸。在有灰尘等恶劣环境下，需要活塞杆伸出端安装防尘罩。要求无污染时需要选用无给油或无油润滑气缸等。

## 2、安装形式

根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。在要求活塞杆除直线运动外，还需作圆弧摆动时，则选用轴销式气缸。有特殊要求时，应选择相应的特殊气缸。

## 3、作用力的大小

即缸径的选择。根据负载力的大小来确定气缸输出的推力和拉力。一般均按外载荷理论平衡条件所需气缸作用力，根据不同速度选择不同的负载率，使气缸输出力稍有余量。缸径过小，输出力不够，但缸径过大，使设备笨重，成本提高，又增加耗气量，浪费能源。在夹具设计时，应尽量采用扩力机构，以减小气缸的外形尺寸。

## 4、活塞行程

与使用的场合和机构的行程有关，但一般不选满行程，防止活塞和缸盖相碰。如用于夹紧机构等，应按计算所需的行程增加10~20mm的余量。

## 5、活塞的运动速度

主要取决于气缸输入压缩空气流量、气缸进排气口大小及导管内径的大小。要求高速运动应取大值。气缸运动速度一般为50~800mm/s。对高速运动气缸，应选择大内径的进气管道；对于负载有变化的情况，为了得到缓慢而平稳的运动速度，可选用带节流装置或气—液阻尼缸，则较易实现速度控制。选用节流阀控制气缸速度需注意：水平安装的气缸推动负载时，推荐用排气节流调速；垂直安装的气缸举升负载时，推荐用进气节流调速；要求行程末端运动平稳避免冲击时，应选用带缓冲装置的气缸。

## 气缸的选型

程序1：根据操作形式选定气缸类型：

气缸操作方式有双动，单动弹簧压入及单动弹簧压出等三种方式

程序2：选定其它参数：

1、选定气缸缸径大小根据有关负载、使用空气压力及作用方向确定

2、选定气缸行程工件移动距离

3、选定气缸系列

4、选定气缸安装型式不同系列有不同安装方式，主要有基本型、脚座型、法兰型、u型钩、轴耳型

- 5、选定缓冲器无缓冲、橡胶缓冲、气缓冲、油压吸震器
- 6、选定磁感开关主要是作位置检测用，要求气缸内置磁环
- 7、选定气缸配件包括相关接头

气缸的安装：

根据气缸的安装件的安装形式，可分为可拆式和固定式气缸。根据气缸安装形式可分为固定式、摆动式、嵌入式、回转气缸四种。

(1)

气缸安装前，应经空载试运转及在1.5倍最高工作压力下试压，运转正常和无漏气现象后放可使用。

(2) 汽缸接入管道前，必须清楚管道内，防止杂物进入汽缸内。

(3) 在行程中载荷有变化时，应使用输出力充裕的气缸，并附加缓冲装置。

(4) 缓冲气缸在开始运行前，先把缓冲节流阀拧在节流两较小的位置，然后逐渐开大，直到调到没，满意的缓冲效果

(5) 不使用满行程，特别是当活塞杆伸出时，要使用活塞杆与缸盖相碰。否则，容易引起活塞杆和外部连接处的载荷集中。

气缸安装形式应根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。有特殊要求时，应选择相应的特种气缸。产品特性1.执行本企业标准，采用铝圆管缸体；2.前后盖与缸管采用螺纹连接；3.活塞密封采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能；4.前后盖采用自润滑轴承导向，润滑与导向性能好；5.多种后盖形式，使气缸安装更方便；6.多种规格的气缸及安装附件可供客户选择使用。

本产品的加工定制是是，品牌是AirTac/亚德客，型号是SDA100\*45SDA100\*50，适用范围是印刷、半导体、机械自动化设备，种类是薄型气缸，缸径是100（mm），理论作用力是1~100（N），最大负荷是1~100（N），最大力距是1~100（Nm），重量是0.1~3（kg），气缸数是4，规格是SDA100\*45,SDA100\*50