

CXS双杆气缸 日本型(型) CXSM10*100滑台气缸

产品名称	CXS双杆气缸 日本型(型) CXSM10*100滑台气缸
公司名称	乐清市海辰气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海辰 型号:CXSM10*100
公司地址	浙江省乐清市北白象镇白鹭屿村中兴路34号
联系电话	0577-61732959 13362791880

产品详情

气缸的安装：

根据气缸的安装件的安装形式，可分为可拆式和固定式气缸。根据气缸安装形式可分为固定式、摆动式、嵌入式、回转气缸四种。

- (1) 气缸安装前，应经空载试运转及在1.5倍最高工作压力下试压，运转正常和无漏气现象后放可使用。
- (2) 汽缸接入管道前，必须清楚管道内脏物，防止杂物进入汽缸内。
- (3) 在行程中载荷有变化时，应使用输出力充裕的气缸，并附加缓冲装置。
- (4) 缓冲气缸在开始运行前，先把缓冲节流阀拧在节流两较小的位置，然后逐渐开大，直到调到没，满意的缓冲效果
- (5) 不使用满行程，特别是当活塞杆伸出时，要使用活塞杆与缸盖相碰。否则，容易引起活塞杆和外部连接处的载荷集中。

气缸安装形式应根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。有特殊要求时，应选择相应的特种气缸。

型号cxsm 6cxsl 6cxsm10cxsl 10cxsm15cxsl 15cxsm20cxsl 20cxsm25cxsl 25cxsm32cxsl 32

本产品的加工定制是是，品牌是海辰，型号是CXSM10*100，适用范围是广泛使用，种类是双活塞气缸，缸径是10（mm），理论作用力是10（N），气缸数是3