

SMC手指气缸MHC2 MHZ2气动手指气抓平行气缸

产品名称	SMC手指气缸MHC2 MHZ2气动手指气抓平行气缸
公司名称	乐清市神威气动有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SMC 型号:MHC2
公司地址	浙江乐清市柳市镇气动元件经济开发区
联系电话	86 0577 61786628 15857777578

产品详情

【厂家直销】smc手指气缸mhc2 mhz2气动手指气抓平行气缸

公司主要生产销售：气动-接头-气缸-电磁阀-气源处理器-pu管-气动附件元件等..

销售电话：0577-61786628/15857777578

业务qq：2227202078欢迎索取价格表！

浙江神威气动-独立官方网站：<http://www.diancifa.cc>

1.安装与使用。

*工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。

*在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。

*气缸接入管道中前，必须清除内臃物，防止杂物进入气缸内。

*在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。

*汽缸使用阶段应经过40mm以上滤芯过滤方可用。

*因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。

*在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸中水分冻结。

*气缸在工作过程中应尽可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。

*气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。

2.规格

*动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。

*工作介质:空气

*使用压力范围：0.1-1.0mpa.

*保证耐压力：1.5mpa.

*工作温度：-20-80度。

*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.

*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.

*缓冲形式：防撞垫。

*接管口径：m5x0.8 .pt1/8 .pt1/4. pt3/8.

*订货码：cxsm.

*磁石代号;s

*缸径：12-100mm

主要产品有气动控制元件、执行元件、气源处理元件、气动处理元件，生产气缸系列、液压增压缸系列、电磁阀系列以及气动产品辅件如：气动接头，pu管等产品。

代理台湾亚德客（airtac）、日本smc、德国费斯托（festo）、ckd、及国产名优产品等。

神威宗旨：合作.共赢，不断超越！为客户创造价值才能实现自身的价值，客户的成长才能带来我们自身的成长，始终把客户的利益，优质的服务放在第一位。用户需要的就是我们追求的，我们愿以优质的产品，最低的价格，良好的售后服务，为用户提供气动元件。

神威理念：坚持不懈的艰苦奋斗铸就了“神威气动”响亮的品牌，神威气动用自己的实力和诚信创造了一系列骄人的业绩迅速成为行业中的领军企业之一，成为气动元件行业发展最快的公司之一。

本产品的加工定制是是，品牌是SMC，型号是MHC2，适用范围是应用于航天,机械,汽车制造等各行业，种类是柱塞式气缸，缸径是16（mm），理论作用力是60（N），最大负荷是70（N），最大力距是1（Nm），重量是0.2（kg），气缸数是3，规格是MHZ2-10D,MHZ2-16D,MHZ2-20D,MHZ2-25D,MHZ2-32D,MHZ2-40D,MHC2-10D,MHC2-16D,MHC2-20D,MHC2-25D,MHC2-32D,MHC2-40D