

日本和泉 继电器组 RJ2S-CL-A220

产品名称	日本和泉 继电器组 RJ2S-CL-A220
公司名称	东莞市海辉自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:RJ2S-CL-A220 产品别名:继电器
公司地址	东莞市海辉自动化设备有限公司
联系电话	86-076983334990 13922535035

产品详情

应用范围:中间 品牌:idec/和泉 型号:rj2s-cl-a220 产品系列:rj2s触点形式:二开二闭 额定电压:dc24 (v)
电流性质:直流 外形:微型 功率负载:小功率 防护特征:封闭式 直流电阻:10 () 吸合电流:5 (a)
释放电流:0.1 (a) 线圈功率:12 (w) 额定工作频率:10000 (hz)

型功率继电器) 发布时间:2010-07-14 有效期:999 产品规格:rj2s-cl-a220 产品数量:

价格说明:面议 详细信息:rj2s-cl-d24 日本和泉继电器(薄型功率继电器) rj2s-cl-a220

日本和泉继电器(薄型功率继电器) 特价型号:a. 标准型(带led动作显示) rj1s-cl-d24rj1s-cl-a220rj2s-cl-d
24rj2s-cl-a220b. 简易型(无led动作显示) rj1s-c-d24rj1s-c-a220rj2s-c-d24rj2s-c-

a220 底座:rj系列超薄型继电器底座型号:sj1s-05b(rj1s继电器之底座)sj2s-05b(rj2s继电器之底座)其他型号
rj1s-cl-* rj1s-c* rj1s-cl-d-* rj2s-c* rj2s-cl-* rj2s-cl-d-* (*为线圈电压12v、24v、48v、110v、220v) 详细内容:

其他型号rj1s-cl-* rj1s-c*rj1s-cl-d-* rj2s-c*rj2s-cl-* rj2s-cl-d-* (*为线圈电压12v、24v、48v、110v、220v) 主要特
征机身宽仅为12.7mm, 形状小, 触点的容许电流大rj1s(1极用): 12arj2s(2极用): 8a 标配具备无极性的高辉
度动作显示led指示灯(简单型除外)。idec独特的指示灯结构确保清晰的视认性, 因而, 容易确认点灯的状态。
卓越的电气生/机械性耐久性能。电气性耐久性能: 20万次以上(ac负载)机械性耐久性能: 3000万次
以上(ac负载)符合环保要求的rosh指令对应产品根据eu指令200/95/ec, 不使用指定为污染环境的特定物:
铅、镉、汞、六价铬、pbb、pbde。ul、csa认证标准, 符合en规格。

rj2s-cl-a220 日本和泉继电器(薄型功率继电器) 有效期:999 产品规格:rj2s-cl-

a220 产品数量: 价格说明: 面议 详细信息: rj2s-cl-d24 日本和泉继电器(薄型功率继电器) rj2s-cl-a220
日本和泉继电器(薄型功率继电器)

特价型号:a. 标准型(带led动作显示) rj1s-cl-d24rj1s-cl-a220rj2s-cl-d24rj2s-cl-a220

b. 简易型(无led动作显示) rj1s-c-d24rj1s-c-a220rj2s-c-d24rj2s-c-a220

底座:rj系列超薄型继电器底座型号:sj1s-05b(rj1s继电器之底座)sj2s-05b(rj2s继电器之底座)

其他型号 rj1s-cl-* rj1s-c* rj1s-cld-* rj2s-c* rj2s-cl-* rj2s-cld-* (*为线圈电压 12v、24v、48v、110v、220v)

详细内容：其他型号rj1s-cl-* rj1s-c*rj1s-cld-* rj2s-c*rj2s-cl-* rj2s-cld-*(为线圈电压 12v、24v、48v、110v、220v)

主要特征机身宽仅为12.7mm，形状小，触点的容许电流大rj1s(1极用)：12arj2s(2极用)：8a标配具备无极性的高辉度动作显示led指示灯(简单型除外)。idec独特的指示灯结构确保清晰的视认性，因而，容易确认点灯的状态。卓越的电气生/机械性耐久性能。电气性耐久性能：20万次以上(ac负载)机械性耐久性能：3000万次以上(ac负载)符合环保要求的rosh指令对应产品根据eu指令200/95/ec，不使用指定为污染环境的特定物：铅、镉、汞、六价铬、pbb、pbde。ul、csa认证标准，符合en规格。

本产品的加工定制是否，型号是RJ2S-CL-A220，产品别名是继电器，品牌是NORGER/诺冠