

汽轮机冷却器 油冷却器 冷凝器 管式冷却器 规格齐全

产品名称	汽轮机冷却器 油冷却器 冷凝器 管式冷却器 规格齐全
公司名称	泰州市海威机械制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:管式换热器 品牌:海威
公司地址	姜堰区娄庄镇先进村
联系电话	0523-88692255 15852975806

产品详情

产品介绍

产品信息名称：冷却器 品牌：海威 型号：gll-35 传热方式：列管式 产品特点

换热器是一种新型的高效节能热交换设备。它具有换热效率高、结构紧凑、适应性强、装拆和维修方便等优点。主要应用于液 - 液热交换和气 - 液热交换。其最高耐温可达180℃，最高耐压1.6mpa，适用于各种工艺过程中的加热、冷却、冷凝、杀菌消毒及热回收等方面。

产品实拍图

产品系列图

产品尺寸参考图

glc	gll	sl	fl	kl	
-----	-----	----	----	----	--

添加图片

产品品质对比图

产品解剖图1vs产品透视图2

安装定制说明

1. 吊装时，需保持设备的水平，防止钢丝绳打滑，大部分设备都设有起吊孔，不允许直接起吊活动压紧板。

2. 根据总装图配置和安装地脚螺栓，地脚螺栓按自重和轻微震动的要求进行设计。

3.在安装小型号的板式换热器时，应避免将活动压紧板下的支撑部件焊死，便于以后的拆卸、维修和清洗。

4.按介质进出口标牌连接管道，点焊定位后，松开法兰或螺母后再整体焊接，避免焊接时高温影响，防止损坏密封垫片。

5.在安装接管式板式换热器时，应避免将接管螺母拧过紧，损坏密封垫

圈。

6.流程组合为多流程时，活动压紧板上的接管必须装有短接，其短接的

长度应保证活动压紧板能移动到支柱端的距离，便于拆开后清洗板片或增减换热面积。

7.若该机是处理高粘度介质或在较低流速中使用时，在管路系统中，应安置排气阀。

8.杂质较多的流体，在进口处应安装过滤器。

企业介绍

主导产品有板式换热器系列，换热机组系列，管壳式换热器系列，空气冷却器和螺旋板式换热器系列等共计四百多个规格。公司产品现已广泛应用于电力、供暖、化工、机械、冶金、船舶、医药、食品等工业及民用领域。

我公司在换热器行业拥有十几年的生产经验，并以“精益求精，铸造卓越品质；持续改进，迈向完美品质。”为质量方针，在生产实践中不断地完善自我，以卓越的品质和先进的技术，得到了国内外广大用户的认可。

购买须知

1、厂家货源正品

2003年通过了iso9001质量管理体系认证、2006年通过了iso14001：2004环境管理体系认证和欧洲ce安全认证，质量可靠，货源正品。

2、关于发货

产品大多是大件或是比较重的产品,货物发往全国各地运输方式都不相同,当然您也可以事先与我们联系,我们可以根据您购买的物品及地区,来询问货运公司,有需要走快递的请提前与我们联系,谢谢您的配合!
产品大多是大件或是比较重的产品,货物发往全国各地运输方式都不相同,当然您也可以事先与我们联系,我们可以根据您购买的物品及地区,来询问货运公司,有需要走快递的请提前与我们联系,谢谢您的配合!

3、关于签收

收货时,尽量由本人签收,无论是否是您自己本人签收,视同本人签收,请务必在快递或托运公司工作人员面前开包验货.货物在运输路程中出现丢失或损坏就不要签收,请立即联系我们,谢谢合作!

4、关于售后

本公司所有产品质保期一年,终身免费咨询维护。

本产品的加工定制是是,类型是管式换热器,品牌是海威,流道截面积是0.835 (m²),重量是650 (kg),用途是广泛应用于化工,电力,供暖,石化,机械,冶金,船舶,医药,传热方式是混合式换热器,规格是GLL-20,GLL-10,GLL-15,安装方式是卧式,冷却面积是20平方,公称压力是1.6MP