

可换管列管式石墨换热器--青岛宏旺石墨

产品名称	可换管列管式石墨换热器--青岛宏旺石墨
公司名称	青岛宏旺石墨设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:石墨换热器 品牌:宏旺
公司地址	莱西市水集街道办事处威海东路
联系电话	88490193 13969757165

产品详情

我公司kgh可换管列管式石墨换热器又名单管填料密封列管式石墨换热器。设备两端均为固定管板，石墨换热管采用单管填料密封，单管填料密封是对每一根石墨管与管板之间采用高弹性材料单管密封连接，使其能独立热胀冷缩。实现单管伸缩单管更换，装配技术先进。我公司生产的kgh可换管列管式石墨换热器结构简单、抗热、抗震性能好、耐腐蚀性能优良、传热性能好、操作阻力小、易维护和管理。彻底消除了传统石墨换热器结构上因粘结剂与浸渍石墨块材两种不同材料线胀系数的明显差异所引起的应力破坏，消除了温度作用下石墨换热管差异伸长，消除了温度不均布因素导致的破坏力作用，即使在温差较大的工艺条件下，操作仍然稳定可靠。我公司kgh可换管列管式石墨换热器许用压力高，维修方便，操作稳定可靠，适用温差范围大，换管作业简单，避免因堵管出现整机报废，保证换热面积不减少。可根据用户需要制造换热面积5-1000平方米，是一种更为经济通用性强的换热设备。

kgh可换管列管式石墨换热器技术特性：kgh可换管列管式石墨换热器管程介质为腐蚀物料，除强氧化介质、强碱及某些溶剂以外，耐各种有机、无机酸、碱性、盐类、有机化合物等腐蚀性介质，壳程一般通非腐蚀性介质：如水、中性盐水、水蒸汽等。设计温度：加热 170 °c

设计压力：管程： 0.1mpa

壳程： 0.5mpa

本产品的加工定制是是，类型是石墨换热器，品牌是宏旺，传热方式是混合式换热器