

油冷却器 列管式油冷却器

产品名称	油冷却器 列管式油冷却器
公司名称	宁波市哈雷换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:列管式冷却器 品牌:哈雷
公司地址	岳林街道龙潭路39号
联系电话	88928255 15258280599

产品详情

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

冷却器特点：被冷却的油通过翅片状结构通道减慢流速，冷却器冷却水通过上滑板面通道加快流速，从而达到理想的冷却效果。关键词：冷却器，哈雷冷却器

热管空气冷却器主要用于铸造、锻造、热处理等行业中工业电炉的电源及线圈系统冷却，因其具有节能、降耗、投资少、见效快等优点，被国家经贸委节能信息传播中心列入“最佳节能实践案例研究”，并对系统的应用及效益进行了分析。热管空气是一种将热管技术应用于冷却系统的新型冷却设备。其工作原理是将冷却器管材内部抽成一定程度的真空，然后注入一定量的液体（工质）并密封起来，就是一支热管。将热管垂直放置，如果对热管下部加热，上部冷却，下部的工质将沸腾或蒸发，冷却蒸汽上升到冷却段，遇到冷的壁面会被凝结成液体，同时放出汽化潜热，通过管壁传给外面的冷源，冷凝下来的液体在重力的作用下再回到加热段，重新开始蒸发吸热过程。的循环水由上水管送出对感应线圈和电源系统进行冷却并经回水管进入水箱，由此完成整个冷却过程。相比水池冷却系统，的优点明显：具有极高的扭热系数，等效导热系数可达紫铜的数百至数千倍；具有良好的等温特性，2米长的钢-水热管，热端和冷端的工作温差小于3摄氏度；热流密度高，单管的传热功率可达数十千瓦；设备结构紧凑，占地面积小，不受场地限制；由于采用了闭式循环，以纯水作循环水，无结垢，

且补水量较冷却塔和水池冷却有很大减少；可靠性高，操作简单，免除了冷却设备维修等问题。

本产品的加工定制是是，类型是列管式冷却器，品牌是哈雷，型号是B3-65B-1，功率是10-100（KW），温度范围是-195 —+220 ，用途是主要用于铸造、锻造、热处理等行业中工业电炉的电源及线圈系统冷却，结构形式是立式，型号种类是BR系