

多款供应不锈钢冷凝器、碳钢螺旋板式冷凝器

产品名称	多款供应不锈钢冷凝器、碳钢螺旋板式冷凝器
公司名称	无锡市雪浪化工换热设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:螺旋板式换热器 品牌:雪浪
公司地址	雪浪钓桥村
联系电话	85180737 13951568831

产品详情

螺旋板式换热器是一种高效换热设备，适用汽-汽、汽-液、液-液，对液传热。它适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。按结构形式可分为不可拆式（i型）螺旋板式及可拆式（ii型、iii型）螺旋板式换热器。

结构及性能

本设备由两张卷制而成，形成了两个均匀的螺旋通道，两种传热介质可进行全逆流流动，大大增强了换热效果，即使两种小温差介质，也能达到理想的换热效果。2、在壳体上的接管采用切向结构，局部阻力小，由于螺旋通道的曲率是均匀的，液体在设备内流动没有大的转向，总的阻力小，因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。3、i型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封，因而具有较高的密封性。4、ii型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，但其中一个通道可拆开清洗，特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。5、iii型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，但其两个通道可拆开清洗，适用范围较广。6、螺旋板式换热器按公称压力可分为pn0.6、1.0、1.6、2.5mpa（系指单通道能承受的最大工作压力）。按材质可分为碳素钢和不锈钢。用户可根据实际工艺情况选用。7、单台设备不能满足使用要求时，可以多台组合使用，但组合时必须符合下列规定：并联组合、串联组合、设备和通道间距相同。混合组合：一个通道并联，一个通道串联。

本厂主要产品：

1—1000m²不锈钢、碳钢、铜列管冷凝器及螺旋板式换热器

50—50000l反应釜系列（聚合釜、酯化釜、中和釜、溶解釜、蒸馏釜）

200—800不锈钢波纹填料, t200—800酒精回收装置

50—10000l不饱和聚酯树脂、环氧树脂全套设备

滚动(切)刮片机 500- 1500

2—60m²高效薄膜蒸发器，升膜降膜式，1—10m²刮板式薄膜蒸发器、真空耙式干燥机

300—2000l真空减压浓缩锅，500—5000l多功能提取罐、沉淀罐

10t—100t发酵罐、100l—5000l种子罐、1—100m³不锈钢铝制贮罐、切片机、

(9) 锅炉辅机、水处理设备、容积式加热器系列

本产品的加工定制是是，类型是螺旋板式换热器，品牌是雪浪，流道截面积是1-1000 (m²) ，重量是1500 (kg) ，用途是广泛用于冶金、机械、建材、化工等行业，传热方式是间壁式换热器，产品单价是3000.00