

加工定做山东鑫泰板式换热器304316钛铝铜长沙武汉安徽合肥南京

产品名称	加工定做山东鑫泰板式换热器304316钛铝铜长沙武汉安徽合肥南京
公司名称	青岛鑫泰换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺旋板式换热器 品牌:鑫泰 流道截面积:3.8 (m ²)
公司地址	青岛平度市同和街道办事处梁家庄村幸福路南端
联系电话	87316298 18653291366

产品详情

鑫泰板式换热器的热点 传热效率高板片波纹的设计以高度的薄膜导热系数为目标，板片波纹所形成的特殊流道使流体在极低的流速下即可发生强烈的扰动流（湍流），扰动流又有自净效应以防止污垢生成，因而传热效率高。一般地说，板式换热器的传热系数k值在3000~7000w/m² 范围内，是列管式换热器的3-5倍。 使用安全可靠在板片之间的密封装置上设计有二道密封，同时又设有信号孔，一旦发生泄漏，可将其排出换热器外部，即防止了二种介质相混合，起到安全报警的作用。 应用范围广从水到高粘度的非牛顿液体，从含固体小颗粒的物料到含少量纤维的物料，从水蒸汽到各种气体，从无腐蚀到具有强腐蚀性的各种介质均能处理。 结构紧凑，占地面积小在传热量相等的条件小，本产品所占空间仅为管壳式换热器的1/2 - 1/3。 热损失小热回收率高，可达90%以上的热回收。 有利于低温热源的利用由于两种介质几乎是全逆流流动，以及高的传热效果，板式换热器两种介质的最小温差可以达到1℃，用它来回收低温余热或利用热源都是最理想的设备。 单台机处理量范围最小0.01m³/h. 热负荷最小0.2mw，最大110mw.

青岛鑫泰换热设备有限公司欢迎各界朋友到公司指导工作洽谈业务。联系电话：18653291366

鑫泰板式换热器的热点 传热效率高板片波纹的设计以高度的薄膜导热系数为目标，板片波纹所形成的特殊流道使流体在极低的流速下即可发生强烈的扰动流（湍流），扰动流又有自净效应以防止污垢生成，因而传热效率高。一般地说，板式换热器的传热系数k值在3000~7000w/m² 范围内，是列管式换热器的3-5倍。 使用安全可靠在板片之间的密封装置上设计有二道密封，同时又设有信号孔，一旦发生泄漏，可将其排出换热器外部，即防止了二种介质相混合，起到安全报警的作用。 应用范围广从水到高粘度的非牛顿液体，从含固体小颗粒的物料到含少量纤维的物料，从水蒸汽到各种气体，从无腐蚀到具有强腐蚀性的各种介质均能处理。 结构紧凑，占地面积小在传热量相等的条件小，本产品所占空间仅为管壳式换热器的1/2 - 1/3。 热损失小热回收率高，可达90%以上的热回收。 有利于低温热源的利用由于两种介质几乎是全逆流流动，以及高的传热效果，板式换热器两种介质的最小温差可以达到1℃，用它来回收低温余热或利用热源都是最理想的设备。 单台机处理量范围最小0.01m³/h. 热负荷最小0.2mw，最

大110mw.

青岛鑫泰换热设备有限公司欢迎各界朋友到公司指导工作洽谈业务。联系电话：18653291366

鑫泰板式换热器的特点 传热效率高板片波纹的设计以高度的薄膜导热系数为目标，板片波纹所形成的特殊流道使流体在极低的流速下即可发生强烈的扰动流（湍流），扰动流又有自净效应以防止污垢生成，因而传热效率高。一般地说，板式换热器的传热系数k值在3000~7000w/m² 范围内，是列管式换热器的3-5倍。 使用安全可靠在板片之间的密封装置上设计有二道密封，同时又设有信号孔，一旦发生泄漏，可将其排出换热器外部，即防止了二种介质相混合，起到安全报警的作用。 应用范围广从水到高粘度的非牛顿液体，从含固体小颗粒的物料到含少量纤维的物料，从水蒸汽到各种气体，从无腐蚀到具有强腐蚀性的各种介质均能处理。 结构紧凑，占地面积小在传热量相等的条件小，本产品所占空间仅为管壳式换热器的1/2 - 1/3。 热损失小热回收率高，可达90%以上的热回收。 有利于低温热源的利用由于两种介质几乎是全逆流流动，以及高的传热效果，板式换热器两种介质的最小温差可以达到1℃，用它来回收低温余热或利用热源都是最理想的设备。 单台机处理量范围最小0.01m³/h. 热负荷最小0.2mw，最大110mw.

青岛鑫泰换热设备有限公司欢迎各界朋友到公司指导工作洽谈业务。联系电话：18653291366

青岛鑫泰板式换热器欢迎您!!!

热线电话18653291366

青岛鑫泰 山东销量最大的板式换热器厂家。。。。。。。。。。。

板式换热器：是由许多波纹形的传热板片，按一定的间隔，通过橡胶垫片压紧组成的可拆卸的换热设备。板片组装时，两组交替排列，板与板之间用粘结剂把橡胶密封板条固定好，其作用是防止流体泄漏并使两板之间形成狭窄的网形流道，换热板片压成各种波纹形，以增加换热板片面积和刚性，并能使流体在低流速下形成湍流，以达到强化传热的效果。板上的四个角孔，形成了流体的分配管和泄集管，两种换热介质分别流入各自流道，形成逆流或并流通过每个板片进行热量的交换。

板片及密封垫片材质：

一.板片材质· 不锈钢· 钛板· 哈氏合金· 特殊不锈钢· 合金钢 二.密封垫材质· 丁腈橡胶· 三元乙丙胶· 氟丁橡胶· 特殊橡胶

框架材质及接口材质：

一.框架材质· 喷漆碳钢· 不锈钢 二.接口材质· 标准：三元乙丙胶。丁腈橡胶 不锈钢· 特殊：合金钢哈氏合金钛

板式换热器的特点：（1）体积小，占地面积少；（2）传热效率高；（3）组装灵活；（4）金属消耗

量低；(5) 热损失小；(6) 拆卸、清洗、检修方便；

本产品的类型是螺旋板式换热器，品牌是鑫泰，流道截面积是3.8 (m²)，重量是6000 (kg)，用途是冷凝换热蒸发，传热方式是混合式换热器，产品单价是420.00