

# 氧气阻火器 FP-XT氧气管道阻火器 &6

产品名称	氧气阻火器 FP-XT氧气管道阻火器 &6
公司名称	永嘉宗力阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:管道阻火器 品牌:中任
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	86 0577 67975099 18658763531

## 产品详情

欢迎光临宗力阀门制造有限公司主页：[www.zjzongli.com](http://www.zjzongli.com)

### fp-xt氧气管道阻火器

fp-xt氧气管道阻火器和fpv-xt型氧气管道阀门前、后阻火器是采用特种铜合金和不锈钢焊接而成。可以有效地防止氧气管道阀门在突然开启时易形成的“绝热压缩”，局部温度骤升，成为着火能源；可以防止在阀门前后压差作用下，高速运动的物质微粒（如铁锈、粉尘、焊渣等）与阀后管道摩擦、撞击产生火花而成为着火能源。阻火器的使用可以迅速阻断火源，杜绝管道中燃爆事故的发生。氧气管道阻火器用途 氧气管道阻火器产品广泛应用于冶金、化工等行业的氧气输送管道，可有效地切断因高速气流中杂物与管壁急剧磨擦产生的火源，杜绝管道燃爆事故的发生。用户可直接将本产品与输氧管道的适当部位焊接连通即可运行。氧气管道阻火器适用于管道dn15-500mm，工作压力不大于3mpa的氧气管道阻火之用。有法兰、内螺纹连接。

### 氧气管道阻火器性能及材质

公称通径 (dn)	15 - 500		
公称压力 (mpa)	1.6		
试验压力 (mpa)	强度	2.4	
	密封	1.76	
氧气管道阻火器适用介质	氧气		
阻燃器材质	铜		
接头材质	不锈钢		

### 氧气管道阻火器主要外形及连接尺寸

氧气管道阻火器	fp-xt氧气管道阻火器	fpv-xt氧气管道阀门前、后阻火器
---------	--------------	--------------------

公称通径dn	型号规格	d	l	型号规格	d	l
15	fp-1.5t	18	600	fp-1.5t	18	1600
20	fp-2.0t	25	600	fp-2.0t	25	1600
25	fp-2.5t	32	600	fp-2.5t	32	1600
32	fp-3.2t	38	600	fp-3.2t	38	1600
40	fp-4.0t	48	600	fp-4.0t	48	1600
50	fp-5.0t	57	700	fp-5.0t	57	1700
65	fp-6.5t	76	700	fp-6.5t	76	1700
80	fp-8.0t	89	700	fp-8.0t	89	1700
100	fp-10t	108	700	fp-10t	108	1700
125	fp-12.5t	133	700	fp-12.5t	133	1700
150	fp-15t	159	800	fp-15t	159	1800
200	fp-20t	219	800	fp-20t	219	1800
250	fp-25t	273	800	fp-25t	273	1800
300	fp-30t	325	800	fp-30t	325	1800
350	fp-35t	377	800	fp-35t	377	2050
400	fp-40t	426	800	fp-40t	426	2300
450	fp-45t	480	800	fp-45t	480	2550
500	fp-50t	530	800	fp-50t	530	2800

氧气管道阻火器注：1、管道公称压力pn=4mpa

2、订货时请说明氧气管道的材质及规格，以便选用相适用的接管材料。

3、根据用户需要阻火器可采用法兰结构，法兰按jb/t82.2-94标准设计。

本产品的加工定制是是，类型是管道阻火器，品牌是中任，型号是ZHQ-S，材质是不锈钢，口径是50（mm）